

R REXANT**100 ШТ.**

КЛЕММА

СМК 773-302 С ПАСТЫЙ, 2-ПРОВОДНАЯ ДО 2,5 мм²

Материал корпуса	полиамид 66	Номинальное поперечное сечение	2,5 мм ²
Контакты	луженая медь		
Количество контактов	2	Номинальная присоединительная способность	2x0,75-2,5 мм ²
Цвет	серый		
Напряжение	450 В	Длина зачистки изоляции	11 мм
Ток	24 А	Рабочая температура	-40...+85 °С

Для соединения медных одножильных проводников. Снимите изоляцию с соединяемых проводов (9-12 мм), вставьте зачищенный конец в свободное гнездо клеммы до упора. Монтаж производится в соответствии с правилами техники безопасности. Беречь от детей и воды. Запрещено производить монтаж/демонтаж проводов, находящихся под напряжением. Самостоятельно не ремонтировать. Запрещено использовать изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности, при обнаружении дефектов его необходимо заменить. Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. Продукт безопасен при использовании по назначению. Особых условий транспортировки не требует. При выходе из строя или истечении срока службы – утилизировать в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Хранить в упаковке изготовителя в крытых сухих складских помещениях при относительной влажности воздуха до 70 % и температуре -45...+50 °С. Срок службы 10 лет. Гарантия 3 года. Изготовитель: «Ningbo Jia She trading Co., Ltd», 5-5, building 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / «Нинбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, биддинг 009, Шубо роад No 9, Иньжоу дистрикт, Нинбо сити, Чжецзян провинц, Китай. Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Арт. 07-3020



Дата изготовления/Номер партии:

**IP20**