

REXANT

ЭКСПРЕСС-КЛЕММА С ПАСТОЙ СМК 2273-244

4-проводная 0.5-2.5 мм²
(комплект 20 шт./уп. Арт. 07-3218)

Для подсоединения медных проводников.

Материал корпуса: полиамид 66

Контакты: луженая медь

Количество контактов: 4

Цвет: прозрачный

Рабочая температура: -60...+85 °C

Напряжение: 450 В

Ток: 24 А

Номинальное поперечное сечение проводников: 2,5 мм²

Номинальная присоединительная способность: 0,5...2,5 мм² однопроводный провод

Монтаж: зачистите проводник на 9-12 мм, введите до упора в свободное гнездо клеммы. Изделие не предназначено для прямого контакта с детьми. Запрещается производить монтаж/демонтаж соединений проводников, находящихся под напряжением. Не допускайте попадания воды на изделие. Особых условий хранения и транспортировки не требуется. Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. Хранить в упаковке изготовителя в крытых, сухих складских помещениях при относительной влажности воздуха до 70%, при температуре -40...+50 °C.

Срок службы 10 лет. Гарантия 3 года.

Изготовитель: «Лин'Ан ЮФ Ко., ЛТД», Лин'ан индустриальная зона,
Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / «Lin'an CF Co., Ltd», Lin'an industrial zone,
Hangzhou, Zhejiang, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия,
г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дата изготовления:



07-3218-20

