

07-5403

**REXANT**

# СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ЖИЛ ИЗОЛИРОВАННЫЙ К-3 (Ø 0,4-0,9 мм), Ø 1,67 мм

Предназначен для соединения различных проводов между собой.

Материал изолятора: ПВХ  
Номинальный ток: 1,5 А  
Номинальное напряжение: 40 В

**100 шт.**

Извлеките товар из упаковки. Проведите наружный осмотр изделия на наличие механических повреждений. Монтаж продукции должен производиться при температуре не ниже -10 °С и не выше +50 °С.

Рабочая температура: -40...+60 °С. Меры безопасности: Не допускайте детей к монтажу изделия. Не опускайте изделие в воду. Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты. Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -40...+60 °С. Транспортировка изделия допускается любым видом открытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Срок службы 15 лет. Срок гарантии 12 месяцев.

Изготовитель: «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo jia she trading Co.,Ltd» Адрес изготовителя: 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай / 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

EAC



Дата  
изготовления:



4 601004 062696