

КЛЕММА СМК 222-423Р ПРОХОДНАЯ3 ПОЛЮСА, С МОНТАЖНОЙ ПЛОЩАДКОЙ 0,08-4 мм², СЕРАЯ (5 ШТ/УП)

Температура эксплуатации	-40...+85 °С
Количество вводов	6 шт.
Количество полюсов	3 шт.
Поперечное сечение (одножильный провод)	0,2-4 мм ²
Поперечное сечение (многожильный провод)	0,08-2,5 мм ²
Номинальный ток (одножильный провод)	32 А
Номинальный ток (многожильный провод)	24 А
Максимальное напряжение	450 В
Материал контакта	луженая медь
Материал зажима	сталь
Материал корпуса	полиамид 66
Цвет	светло-серый
Длина зачистки изоляции	11 мм

ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ МЕДНЫХ ОДНОЖИЛЬНЫХ И МНОГОЖИЛЬНЫХ ПРОВОДНИКОВ.

Монтаж: зачистите проводник на 9-12 мм, введите его до упора в свободное гнездо клеммы. Изделие не предназначено для прямого контакта с детьми.

Запрещено производить монтаж/демонтаж соединений, находящихся под напряжением. Не погружайте изделие в воду. Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Продукт безопасен при использовании по назначению. Особых условий транспортировки не требует. Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя или по истечении срока службы изделие необходимо утилизировать в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -45 до +50 °С.

Срок службы 10 лет. Гарантия 3 года.

Дата изготовления/
Номер партии:

Изготовитель: «Ningbo jia she trading Co., Ltd», 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / «Нинбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, билдинг 009, Шубо роад Но 9, Иньчжоу дистрикт, Нинбо сити, Чжецзян провинц, Китай. Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

**EAC****IP20**