

REXANT

СТЯЖКА КАБЕЛЬНАЯ полимерная многоразовая 300×10 мм

Материал: полиуретан

Цвет: прозрачный

Диаметр охвата (максимальный): 13 мм

Максимальная рабочая температура: 10 кг

Температура монтажа: -10...+60 °С

- Стойкие к УФ-излучению
- Стойкие к погодным условиям
- Вибростойкие

20 ШТ.

Предназначен для электромонтажных работ, работ в саду и огороде, а также бытовых нужд.

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +5...+40 °С. Срок службы не менее 36 месяцев при правильном хранении. Гарантия 1 год. Продукт безопасен при использовании по назначению. Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД», Лин'ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / «Lin'an CF Co., Ltd», Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China. Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3

Дата производства:

