

R REXANT

08-0221

РАЗЪЕМ ШТЕКЕРНЫЙ

**100
ШТ.**изолированный РШи-м 2,5-4/РШИм 2-5-4
гнездо 4 мм 1,5-2,5 мм², синий

Предназначен для оконцевания медных многожильных проводов при монтаже мобильных электрических контактных соединений.

Номинальное поперечное сечение	1,5-2,5 мм ²	Максимальная сила тока	15 А
Номинальная присоединительная способность	2,5 мм ²	Температура эксплуатации	-40...+80 °С
Номинальное напряжение	400 В	Рабочий диаметр гнезда	D = 4 мм

Извлеките изделие из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений. Перед монтажом с соединяемыми проводниками необходимо снять изоляцию в соответствии с обозначениями на корпусе клеммы. Зачищенный участок с монтажной стороны не должен иметь сильных изгибов. Беречь от детей. Не подвергать воздействию влаги. Запрещено проводить монтаж/демонтаж изделия, находящегося под напряжением. Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Изделие ремонту и восстановлению не подлежит, при выходе из строя его необходимо заменить. Продукт безопасен при использовании по назначению. Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -40...+50 °С. Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги. Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Срок службы 10 лет. Гарантия 36 месяцев. Изготовитель: «Ningbo jia she trading Co., Ltd», 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / «Нинбо джа ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньжоу дистрикт, Нинбо сити, Чжецзян провинц, Китай. Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

**EAC**Дата изготовления/
Номер партии: