

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель(артикул)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации горелки – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил настоящего Руководства по эксплуатации. Изготовитель не несет ответственности и не гарантирует надежную работу горелки при использовании ее не по назначению и в режимах, не соответствующих рекомендуемым.

Изготовитель: «Ningbo Jia She trading Co., Ltd», 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / «Нингбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинция, Китай.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

REXANT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

ТУРБО ГОРЕЛКА GT-11, ЗАПРАВЛЯЕМАЯ

12-0011, 12-0011-1, 12-0011-2



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку продукции торговой марки REXANT!

Внимательно изучите данное Руководство по эксплуатации для правильного, безопасного и комфортного использования изделия.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для поджига бумаги, дров, для работы с термоусаживаемыми материалами, подогрева химических реактивов.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Турбо горелка – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	0,13 кВт
Максимальная температура пламени	850 °С
Режимы работы	турбо, обычное пламя
Топливо для заправки	высокоочищенный газ, бутан для зажигалок
Цвет 12-0011	голубой
Цвет 12-0011-1	голубой
Цвет 12-0011-2	красный
Расход газовой смеси	8,8 гр/час

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Запрещается пользоваться горелкой, если она пропускает газ, была повреждена или имеет другие признаки неисправности.
2. Рекомендуется непрерывно держать горелку включенной не более 30 секунд.
3. Запрещается использовать изделие в небольших замкнутых помещениях.
4. Запрещается зажигать изделие на близком расстоянии от лица и одежды.
5. Рекомендуется зажигать изделие через 10 минут после заправки газом.
6. Содержит горючий газ под давлением. Не подвергать воздействию солнечных лучей, не подвергать воздействию огня, не нагревать выше 50 °С.
7. Не разбирать.
8. Хранить в местах, недоступных для детей.

ЗАПРАВКА

Заправка осуществляется высокоочищенным газом бутаном через клапан, отверстие которого расположено в основании изделия. Для заправки необходимо перевернуть горелку вверх дном, взять баллон с газовой смесью для зажигалок (не входит в комплект поставки), перевернуть его наконечником вниз, встряхнуть несколько раз и состыковать с газовым клапаном в нижней части горелки. Заправка производится в течение 20-30 секунд.

Не рекомендуется зажигать изделие во время заправки и в течение 10 минут после.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Выключите предохранитель/фиксатор подачи газа «LOCK», сдвинув его в левую сторону до упора, а переключатель режимов горения в верхней части горелки сдвиньте вправо (на турбо пламя). Поджиг осуществляется одним движением – нажмите на кнопку подачи газа и пьезоподжига. Поджиг производится только в режиме «турбо пламени»! В случае отсутствия пламени убедитесь, что горелка заправлена газом, и повторно нажмите на кнопку. Отрегулируйте мощность пламени, передвинув регулятор уровня подачи газа из положения «-» в положение «+». Для фиксации горения в процессе работы передвиньте предохранитель/фиксатор подачи газа в крайнее правое положение «LOCK» и используйте изделие без удержания кнопки подачи газа и пьезоподжига. Чтобы выключить фиксацию, передвиньте фиксатор в крайнее левое положение. В процессе работы можно менять режим турбо-пламени на обычное пламя и обратно, сдвинув ползунок в верхней части горелки. После использования убедитесь, что пламя погашено.

МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае неисправности не разбирать и не давать детям и людям с психическими отклонениями. Утилизировать как бытовые отходы.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +5...+25 °С и уровне влажности до 50%, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, избегая воздействия прямых солнечных лучей, в местах, недоступных для детей.

ТРАНСПОРТИРОВКА

• Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

• Транспортировка допускается при температуре -10...+35 °С.

• Значение относительной влажности воздуха не должно превышать 70%.

• При погрузке должны приниматься меры, исключающие вероятность самопроизвольного перемещения изделия при транспортировке.

• При погрузочно-разгрузочных работах запрещается подвергать изделие резким толчкам и ударам, так как это может привести к механическим повреждениям.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Соответствует требованиям

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

ЕАЭС N RU Д-СН.РА08.В.96079/23

Действует до 22.10.2028. Зарегистрировано ООО "СДС".