

Арт. 26-0160

ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ТРУБКА 3-4:1 КЛЕЕВАЯ, НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ГОРЕНИЕ

Размер: 160,0/50,0 мм; 1 метр

1 ШТ.

Цвет: черный

Температура усадки: +100 °С

Диапазон рабочих температур: -55...+110 °С

Прочность на растяжение: не менее 10.4 МПа

Электрическая прочность: не менее 19.7 кВ/мм

Удельное электрическое сопротивление: 10^{14} Ом/см

Относительное удлинение при разрыве: не менее 200 %

Предназначена для восстановления поврежденной и создания необходимой изоляции, герметизации поверхностей и электрических соединений кабелей и проводов, бандажирования и маркировки проводов, для создания антикоррозийных защитных покрытий. Продукт безопасен при использовании по назначению. Не подлежит обязательному подтверждению соответствия. Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественным уровнем влажности, при температуре -30...+50 °С. При хранении избегать попадания прямых солнечных лучей. Гарантийный срок эксплуатации 7 лет. Гарантийный срок хранения 7 лет. Срок службы 10 лет.



Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД», Лин ан индустриальная зона,
Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / «Lin'an CF Co., Ltd», Lin'an industrial zone,
Hangzhou, Zhejiang, China. Импортёр и уполномоченный представитель:
ООО «СДС», 123060 г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5,
пом. 1, ком. 3

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.



Дата изготовления:

Номер партии: