

Арт. 29-0134

# НАБОР № 4

## ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ ТУТнг 3:1 КЛЕЕВЫЕ, НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ГОРЕНИЕ

**126**  
шт.

Размер	Длина	Красный	Черный	Желтый	Зеленый	Белый	Синий	Прозрачн.
3/1 мм	40 мм	10 шт.	10 шт.	10 шт.	10 шт.	10 шт.	10 шт.	10 шт.
6/2 мм	70 мм	5 шт.	5 шт.	5 шт.	5 шт.	5 шт.	5 шт.	5 шт.
9/3 мм	70 мм	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.
12/4 мм	100 мм	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.

Температура усадки: от +80 °С  
Температура эксплуатации: -55...+110 °С  
Прочность на растяжение: не менее 10.4 МПа  
Электрическая прочность: не менее 19.7 кВ/мм

Рабочее напряжение: 600 В  
Электрическое сопротивление: 10<sup>14</sup> Ом/см  
Удлинение при разрыве: не менее 200%

Для создания и восстановления поврежденной изоляции, герметизации поверхностей и электрических соединений, бандажирования, маркировки кабелей и проводов, для создания антикоррозионного защитного покрытия. Хранить в упаковке изготовителя, в крытых сухих складских помещениях при относительной влажности воздуха до 70 %, при температуре -30...+30 °С. Избегайте резких перепадов температур. Расстояние до источников тепла – не менее 1 метра. Исключите воздействие кислот и щелочей. Не допускается хранение термоусаживаемых трубок в пыльных, загрязненных помещениях. Продукт безопасен при использовании по назначению. Не подлежит обязательному подтверждению соответствия. Гарантийный срок эксплуатации 7 лет. Гарантийный срок хранения 7 лет. Срок службы 10 лет. Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД», Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / «Lin'an CF Co., Ltd», Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China. Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.



Арт. 29-0134



Дата производства:

Номер партии: