

REXANT**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
КЛАВИШНЫЙ (2С)****Micro**

Для коммутации электрических цепей переменного тока
напряжением до 250 В.

Номинальное напряжение: 250 В

Предельное напряжение: 1500VAC не более 1 минуты

Номинальный ток: 3 А (250VAC)

Контактное сопротивление: не более 35 мОм

Тип переключения: ON-OFF

Количество контактных групп: 1

Количество контактов в контактной группе: 2

Фиксация положения: да

Индикация коммутационных положений: нет

Рабочая температура: -25...+85 °С

10 ШТ.

Монтаж осуществляется без применения винтов на плоских панелях толщиной от 0,8 мм до 3 мм. Подключение контактов осуществляется плоской клеммой, либо с помощью пайки. Запрещается использовать индикаторы с трещинами и сколами в корпусе. Продукт безопасен при использовании по назначению. Не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт должны осуществлять квалифицированные специалисты. Особых условий хранения и транспортировки не требуется. Ресурс 10000 циклов. Гарантия 12 месяцев.

Изготовитель: Ningbo jia she trading Co. Ltd, 5-5, в. 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД, 5-5, стр. 009, Шубо роад N9, р-н Иньчжоу, г. Нингбо, провинция Чжецзян, Китай. Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3

Дата изготовления:

