

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделия происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Наличия видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий и пр.

Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd».

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС».

Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.



REXANT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ОТПУГИВАТЕЛЬ
КРОТОВ**



71-0022

НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Ультразвуковой отпугиватель для кротов (далее «отпугиватель», «устройство») предназначен для борьбы с земляными вредителями, такими как кроты, землеройки, полевые мыши, медведки, змеи. Земляные вредители обладают низким зрением или вовсе слепы, но имеют хороший слух и крайне чувствительны к определенным типам вибрации почвы. Отпугиватель способен создавать вибрацию, которая предупреждает земляных животных об опасности и способствует их скорейшему исчезновению. Устройство безопасно для людей и домашних животных, не содержит химикатов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Ультразвуковой отпугиватель кротов – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Площадь действия	35 м
Частота	400-1000 Гц
Тип питания	4 батарейки типа LR20 (D)
Класс защиты	III
Степень защиты	IP44
Материал	АБС-пластик, алюминий
Рабочая температура	+5...+50 °С
Размеры	5,7х5,7х41,4 см
Вес	305 г
Срок службы	5 лет

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Извлеките устройство из упаковки и проверьте его на наличие механических повреждений.
2. Откройте крышку и установите в отпугиватель четыре батарейки типа LR20.
3. Плотно зафиксируйте крышку отпугивателя со стержнем.
4. Устройство начнет работать.
5. Воткните устройство в землю на глубину около 20 см так, чтобы грунт максимально плотно прилегал к стенкам стержня. Устройство защищено от влаги и при необходимости его можно установить в уровень с грунтом. В очень твердом грунте заранее сделайте отверстие под отпугиватель.

ВНИМАНИЕ! Максимальная площадь работы отпугивателя составляет 800 м². Для избавления от вредителей на участке большей площади воспользуйтесь несколькими устройствами, при этом расстояние между ними не должно превышать 35 метров. На очень больших участках

расставьте отпугиватели по принципу пчелиных сот. На эффективность устройства сильно влияют крупные подземные объекты высокой плотности, такие как фундамент, булыжные камни, кольца колодца и т. д. Для полного избавления от вредителей в радиусе работы отпугивателя необходимо от 2 до 4 недель в зависимости от почвы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Храните и используйте устройство в недосягаемом для детей месте. Прибор не является игрушкой!
- При установке устройства не используйте молоток и не прилагайте чрезмерное усилие, чтобы не повредить отпугиватель.
- Не погружайте устройство в воду, плотно затяните крышку отпугивателя во избежание попадания влаги внутрь устройства.
- Не используйте устройство, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать устройство самостоятельно.
- Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!
- На зимний период рекомендуется убирать устройство в сухое проветриваемое помещение.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка устройства осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение устройства необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +5...+25 °С.
- Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.