

Сварочные аппараты

REXANT

Сварочные аппараты инверторные



ПН 60%, 220 В	Артикул	Модель	Электроды	Сварочный ток
	11-0910	AC-160 A	2-4 мм	20-160 А
	11-0911	AC-180 A	2-4 мм	20-180 А
	11-0912	AC-200 A	2-5 мм	20-200 А
	11-0913	AC-220 A	2-5 мм	20-220 А
	11-0915	MINI-160 A	2-4 мм	20-160 А
	11-0916	MINI-190 A	2-4 мм	20-190 А



Сварочные аппараты инверторные полуавтоматические

MIG-160 A ПН 70%, 220 В, 2-3 мм/0,6 - 0,8 мм	11-0926
MIG-200 A ПН 70%, 220 В, 2-5 мм/0,8 - 1,0 мм	11-0927

Маски сварщика

Kranz

Маска сварщика с автоматическим светофильтром «Хамелеон»



Без регулировки и режима шлифовки 9-13 DIN	KR-16-0795	АСФ 100
С регулировкой и режимом шлифовки 9-13 DIN	KR-16-0796	АСФ 400
	KR-16-0797	АСФ 777



Маска сварщика с черным минеральным стеклом

Без регулировки и режима шлифовки DIN 9	KR-16-0798
---	------------

Аксессуары и расходные материалы для сварочных работ

REXANT

Сварочный кабель с электрододержателем, СКР 10-25

16-0754	3 м, 300 А, 25 мм ²
---------	--------------------------------

Сварочный кабель с клеммой заземления, СКР 10-25

16-0763	3 м, 200 А, 16 мм ²
---------	--------------------------------

Комплекты сварочных проводов, СКР 10-25

16-0772	3 м, 200 А, 16 мм ²
16-0776	5 м, 300 А, 25 мм ²

Удлинители сварочного кабеля шт.-гн., СКР 10-25

16-0781	3 м, 200 А, 16 мм ²
16-0783	3 м, 300 А, 25 мм ²

Розетка панельная (гнездо) модель СКРП (гн.)

16-0880	10-25 мм ² , 200 А
---------	-------------------------------

Вилка кабельная (вставка) модель СКР (шт.)

16-0882	10-25 мм ² , 200 А
---------	-------------------------------

Электроды

11-0950	MP-3С, уп. 1 кг	11-0961	OK-46, уп. 1 кг
11-0951	MP-3С, уп. 5 кг	11-0962	УОНИ-13/55, уп. 1 кг

3 мм, 350 мм

Держатель электрода

16-0850	300 А, 2-6 мм,
---------	----------------

C-type

Сварочная проволока омедненная Св08Г2С-О (ER70S-6; SG2), KRAZ

KR-11-0981-5	0,8 мм
KR-11-0982-5	1,0 мм

5 кг, D200, сварка с газом

Магнитный угольник-держатель для сварки

12-4824	Усилие до 11,3 кг
---------	-------------------

3 угла (45°, 90°, 135°)

Магнитный угольник-держатель для сварки набор 4 шт.

12-4830	Усилие до 4 кг
---------	----------------

3 угла (45°, 90°, 135°)

Магнитный угольник-держатель для сварки

12-4832	Усилие 22,6 кг
---------	----------------

6 углов (30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 135°)

Клемма заземления магнитная, сталь

12-4861	200 А
---------	-------

Клемма заземления зажим крокодил, латунь

16-0052-9	200 А
-----------	-------

Клемма заземления зажим крокодил, сталь

16-0053	300 А
---------	-------

