

## ГАЗОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

- Регулировка подачи газа и пламени
- Высокая температура горения
- Надежная и безопасная конструкция

### Горелки-насадки



REXANT

- Температура пламени – 1300-1400 °С
- Предварительный нагрев топлива
- Встроенный пьезоподжиг

Артикул	Модель	Тепловая мощность, кВт	Длина, мм	Диаметр сопла, мм
12-0019	GT-19 с пьезоподжигом	1,1	150	20
12-0020	GT-20 с пьезоподжигом	1,65	153	22
12-0023	GT-23 с пьезоподжигом	1,1	150	20
12-0024	GT-24 с пьезоподжигом	1,1	155	20
12-0026	GT-26 с пьезоподжигом + керамика	1,65	153	22
12-0030	GT-30 с пьезоподжигом паяльного типа	0,82	180	10
12-0031	GT-31, 360°, с пьезоподжигом, 2 режима + керамика	1,45	155	20
12-0034	GT-34, 360°, с пьезоподжигом	1,1	137	20

### Горелки управляемые



REXANT

- Оснащены регулятором пламени
- Турбо-пламя не затухает при сильном ветре или во время дождя
- Компактный инструмент для работы с термоусадками и пайкой

Артикул	Наименование	Тепловая мощность, кВт	Температура пламени, °С	Фиксатор подачи топлива
12-0010	Турбо горелка GT-10, синяя	0,08	850	—
12-0010-2	Турбо горелка GT-10, красная	0,08	850	—
12-0011	Турбо горелка GT-11, синяя	0,13	850	Да
12-0011-2	Турбо горелка GT-11, красная	0,13	850	Да
12-0036	Мини-горелка GT-36	1,2	1100	—
12-0037	Мини-горелка GT-37, 2 режима работы	0,8	1100	Да
12-0038	Мини-горелка GT-38, 2 режима работы	1,1	1200	Да

### Горелки пропановые (кровельные)



REXANT

- Не требуют дополнительного подключения к баллону с кислородом
- Широкая рукоятка покрыта ненагревающимся ударопрочным пластиком
- Подача газа регулируется с помощью вентиля и рычага

Артикул	Модель	Диаметр стакана, мм	Исполнение	Количество стаканов/насадок
11-0975	ГВ-500Р, ручной поджиг	50	Рычажное	1
11-0991	ГВ-1000Р, ручной поджиг	50	Рычажное	1
11-0972	ГВ-600В, ручной поджиг	60	Вентильное	1
11-0995	ГВ-600П, пьезоподжиг	60	Рычажное	1
11-0977	ГВ-700Р, ручной поджиг	76	Рычажное	1
11-0998	В наборе ГВП-450КР, ручной поджиг	25/30/50	Рычажное	3

### Паяльные лампы



REXANT

- Регулируемая мощность пламени
- В комплекте игла для чистки форсунки и сменные элементы
- Универсальное применение

Артикул	Объем резервуара, л	Тип топлива
12-0007	1	Бензин/керосин

### Газовые баллоны



REXANT

- Для горелок с цанговым типом крепления
- Обновленная формула смеси снижает расход топлива на 10%
- Универсальное применение

Артикул	Тип	Предназначение и совместимость	Тип баллона	Емкость, мл
09-1413	Зимняя смесь	Газовая горелка (резак), картридж для портативных плит, обогревателей и ламп	Цанговый одноразовый	520
09-1414	Всесезонный	Газовая горелка (резак), картридж для портативных плит, обогревателей и ламп	Цанговый одноразовый	520