


## Наконечники вилочные изолированные



REXANT

- Устойчивы к вибрациям
- Коннектор из луженой латуни для стабильной передачи тока
- Изоляция из качественного ПВХ

Артикул	Модель	Цвет манжеты	Диаметр, мм	Сечение, мм <sup>2</sup>
08-0112	НВи 1.5-4	Красный	4,3	0,5-1,5
08-0113	НВи 1.5-5	Красный	5,3	0,5-1,5
08-0154	НВи 6.0-8	Желтый	8,4	4,0-6,0

## Гильзы соединительные изолированные в термоусаживаемом корпусе



REXANT

- Полная герметизация соединения
- Усаживаемая изоляция с внутренним клеевым слоем
- Полупрозрачный корпус для визуального контроля жил

Артикул	Модель	Цвет манжеты	Длина, мм	Сечение, мм <sup>2</sup>
08-0718	ГСИ(т) 1.5	Красный	37	0,5-1,5
08-0724	ГСИ(т) 2.5	Синий	37	1,5-2,5
08-0733	ГСИ(т) 6.0	Желтый	52	4,0-6,0

## Наконечники штыревые втулочные изолированные



REXANT

- Изготовлены из меди с электролитическим лужением
- ПВХ-манжета для защиты места соединения

Артикул	Модель	Цвет манжеты	Длина, мм	Сечение, мм <sup>2</sup>
08-0814	НШВи 1.5-8	Черный	8	1,5
08-0815	НШВи 2.5-8	Синий	8	2,5
08-0823	НШВи 6.0-12	Зеленый	12	6
08-0831	НШВи 10-12	Красный	12	10
08-2806	НШВи(2) 1.5-8	Черный	8	2 × 1,5
08-2810	НШВи(2) 4.0-12	Оранжевый	12	2 × 4

## Клеммы плоские изолированные



REXANT

- Фиксатор замкового типа для прочного соединения
- Коннектор из луженой латуни для стабильной передачи тока
- Изоляция из качественного ПВХ

Артикул	Модель	Изоляция	Рабочая ширина штекера, мм	Сечение, мм <sup>2</sup>
08-0313	РПи-п 1.5-(6.3)	Штекер	6,3	0,5-1,5
08-0333	РПи-п 2.5-(6.3)	Штекер	6,3	1,5-2,5
08-0411	РПи-м 1.5-(2.8)	Гнездо	3,8	0,5-1,5
08-0412	РПи-м 1.5-(4.8)	Гнездо	5,6	0,5-1,5
08-0413	РПи-м 1.5-(6.3)	Гнездо	7,4	0,5-1,5
08-0431	РПи-м 2.5-(2.8)	Гнездо	3,8	1,5-2,5
08-0432	РПи-м 2.5-(4.8)	Гнездо	5,6	1,5-2,5
08-0433	РПи-м 2.5-(6.3)	Гнездо	7,4	1,5-2,5
08-0434	РПи-м 2.5-(9.0)	Гнездо	9,0	1,5-2,5
08-0451	РПи-м 6.0-(6.3)	Гнездо	7,4	4,0-6,0

## Гильзы термоусаживаемые под пайку



REXANT

- Полупрозрачный корпус для визуального контроля жил
- Гильза из низкотемпературного припоя
- Клеевой слой внутри трубки герметизирует соединение

Артикул	Модель	Цвет манжеты	Сечение, мм <sup>2</sup>
08-0751	ПК-т 0.34	Белый	0,25-0,34
08-0752	ПК-т 1.5	Красный	0,5-1,5
08-0753	ПК-т 2.5	Синий	1,5-2,5

## Наконечники штифтовые плоские кабельные



REXANT

- Сварной шов на обжимной манжете
- Олово-висмутное покрытие защищает от коррозии
- Рельефные насечки создают надежную фиксацию

Артикул	Сечение, мм <sup>2</sup>	Длина контакта, мм	Длина общая, мм
08-1735	35	20	40,5

## Клеммы плоские полностью изолированные




REXANT

- Фиксатор замкового типа для прочного соединения
- Коннектор из луженой латуни для стабильной передачи тока
- Полная изоляция из ПВХ исключает риск короткого замыкания и попадания пыли и влаги

Артикул	Модель	Рабочая ширина штекера, мм	Сечение, мм <sup>2</sup>
08-0611	РППи-м 1.5-(4.8)	5	0,5-1,5
08-0612	РППи-м 1.5-(6.3)	6,6	0,5-1,5
08-0631	РППи-м 2.5-(4.8)	5	1,5-2,5
08-0632	РППи-м 2.5-(6.3)	6,6	1,5-2,5
08-0633	РПи-м(н) 2.5-(6.3)	6,6	1,5-2,5
08-0651	РППи-м 6.0-(6.3)	6,6	4,0-6,0
08-0652	РПи-м(н) 6.0-(6.3)	6,6	4,0-6,0

## Гильзы соединительные изолированные



REXANT

- ПВХ-изоляция защищает контакты от внешних воздействий
- Коннектор из луженой латуни для стабильной передачи тока
- Ограничительная высечка для равномерного заведения проводов

Артикул	Модель	Длина гильзы, мм	Длина общая, мм	Сечение, мм <sup>2</sup>
08-0721	ГСИ 2.5	15	26	1,5-2,5
08-0725	ГСИ 4.0	15	26	2,5-4,0
08-0731	ГСИ 6.0	15	26	4,0-6,0

## Клемма пружинная соединительная КСП



REXANT

- Быстрое и надежное соединение проводников
- Маркировка для удобства монтажа
- Разъем для тестового щупа или тестера-пробника

Артикул	Тип	Кол-во подключений	Исполнение
07-6215-2	КСП ЗРмнз	3	С монтажной ножкой и заземлением