

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА



REXANT

Артикул	порт 1	порт 2	порт 3	Сила тока	Длина				
16-0231	2.1x5.5 мм				1,5 м				
16-0235-4	1.4x3.4 мм								
16-0235									
16-0234		2.5x5.5 мм							
16-0233	2.1x5.5 мм				1,2 м				
16-0253	NOKIA 51**/32**/88**/6***								
16-0250	Micro USB								
16-0236	USB-A	USB-A	USB-A	1 А	1,2 м				
16-0280									
16-0279									
16-0281									
18-1921									
16-0282						2,4 А			
16-0237						1 А			
18-1199						2,1 А	1,2 м		
18-1947									
18-1190									
16-0290			1 А						
16-0291		USB-A	1 А						
18-2228		Type-C	-	2,4 А	1,2 м				
18-2229									
18-1200							3 А		
18-2227			3,1 А						
16-0293	Беспроводное	-	-	1,67 А					

USB HUB



REXANT

Артикул	Кол-во портов	Скорость передачи данных	Длина шнура
18-4121	3 + картридер	480 Мбит/с	50 см
18-4105	4		55 см
18-4103			12 см
18-4105-1			55 см
18-4103-1			12 см
18-4151	11 см		
18-4106	500 Мбит/с	12 см	
18-4107	7	480 Мбит/с	50 см

КАРТРИДЕРЫ



REXANT

Артикул	Кол-во разъемов	Типы разъемов для карт	Интерфейс
18-4110	1	microSD, microSDHC	USB
18-4116	6	microSD, microSDHC, SD, MMC, T-Flash, M2	
18-4118	5	MS, SD/MMS, microSD, M2	Type-C

РАЦИИ



REXANT

Артикул	Мощность	Диапазон частот
46-0873	5 Вт	400-480 МГц
46-0871	3 Вт	

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ



REXANT

Артикул	Размер батарейки	Тип батарейки	Номинальное напряжение	Упаковка	
30-1012	AAA/LR03	Алкалиновые (щелочные)	1,5 В	4	
30-1014	C/LR14			2	
30-1026	AA/LR6			12	
30-1027	AA/LR6			4	
30-1029	LR43/AG12			10	
30-1030	LR58/AG11				
30-1031	LR54/AG10				
30-1035	LR69/AG6				
30-1036	LR48/AG5				
30-1039	LR59/AG2				
30-1040	LR60/AG1				
30-1041	LR50/AG0				
30-1103	CR1225	Литиевые	3 В		5
30-1107	CR2025				
30-1109	CR2430				

САД И ОГОРОД

ШЛАНГИ САДОВЫЕ



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Артикул	Диаметр	Давление	Длина	Температура эксплуатации
62-0224	1/2"	15 Атм	25 м	От 0 до +40°С
62-0224-1		16 Атм		От -10 до +40°С
62-0228		18 Атм		От 0 до +50°С
62-0228-1		20 Атм		От -10 до +50°С
62-0226	3/4"	15 Атм	50 м	От 0 до +40°С
62-0226-1		16 Атм		От -10 до +40°С
62-0229		18 Атм		От 0 до +50°С
62-0229-1		20 Атм		От -10 до +50°С
62-0227		15 Атм		От 0 до +40°С
62-0227-1		16 Атм		От -10 до +40°С
62-0230		18 Атм		От 0 до +50°С
62-0230-1		20 Атм		От -10 до +50°С

КАТУШКИ СО ШЛАНГОМ



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Артикул	Диаметр	Давление	Длина	Комплект	Температура эксплуатации
62-0267	1/2"	5 Атм	15 м	3 коннектора, адаптер, распылитель	От 0 до +40°С
62-0268	3/8"	4 Атм	10 м	2 коннектора, адаптер, распылитель	

КОМПЛЕКТЫ САДОВЫХ ШЛАНГОВ



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Артикул	Диаметр	Давление	Длина	Комплект	Температура эксплуатации
62-0258	1/2"	4 Атм	20 м	2 коннектора, адаптер, распылитель	от 5 до +25°С
62-0259			45 м		

Артикул	Диаметр	Давление	Длина	Комплект	Температура эксплуатации
62-0270	3/8"	4 Атм	15 м	2 коннектора, адаптер, распылитель	от -10 до +40°С
62-0271	1/2"	3 Атм			