



Розетка с механическим таймером в защитном корпусе RX-23

Тип таймера: суточный, механический
Шаг таймера: 30 минут
Максимальная нагрузка: 3500 Вт
Ток: 16 А
Степень защиты: IP44
Напряжение: 230 В
Частота: 50 Гц

11-6003



Розетка с механическим таймером RX-28

Тип таймера: суточный, механический
Шаг таймера: 15 минут
Максимальная нагрузка: 3500 Вт
Ток: 16 А
Степень защиты: IP20
Напряжение: 230 В
Частота: 50 Гц

11-6005



Розетка с электронным таймером RX-31A

Тип таймера: недельный, электронный
Шаг: 1 минута
Максимальная нагрузка: 3500 Вт
Ток: 16 А
Степень защиты: IP20
Точность хода: 1 минута в месяц

11-6010

МЕТЕОСТАНЦИИ, ТЕРМОМЕТРЫ, ЧАСЫ



Термометр оконный «Солнечный зонтик»

Диапазон измерения температуры: -50...+50 °С
Размер: 135×38 мм
Крепление: акриловые «липучки»
В упаковке: 1 шт.

70-0500



Термометр оконный

Диаметр: 18 мм
Полистирольная шкала
Крепление: «на гвоздик»
Диапазон измерения температуры: -50...+50 °С
Крепление: при помощи гвоздей
В упаковке: 1 шт.

70-0502



Термометр для сауны

Основание: дерево
Диапазон температуры: 0...+140 °С
Размер: 110×265 мм
В упаковке: 1 шт.

70-0507



Термометр для сауны

Основание: дерево
Диапазон температуры: 0...+140 °С
Размер: 60×300 мм
В упаковке: 1 шт.

70-0506



Термометр оконный крепление «Липучка»

Диапазон измерения температуры: -50...+50 °С
Размеры: 205×40 мм
Крепление: две акриловые «липучки»
В упаковке: 1 шт.

70-0601