



Hyperline FUTP4-C5E-P26-IN-LSZH-GN-305 (305 м) Кабель витая пара, экранированная F/UTP, категория 5е, 4 пары (26 AWG), многожильный (patch), экран - фольга, LSZH, нг(A)-HF, -20°C – +75°C, зеленый

Партномер

FUTP4-C5E-P26-IN-LSZH-GN-305

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные характеристики

Категория (TIA/EIA):

5е

Количество пар:	4
Конструкция кабеля:	F/UTP
Цвет:	зеленый
Среда эксплуатации:	внутри помещений (indoor)
Внешний диаметр:	5.4 мм
Общий экран:	алюминизированная полиэстерная пленка
Температура эксплуатации:	-20 °C ... +75 °C
<u>Оболочка</u>	
Материал внешней оболочки:	LSZH (малодымный безгалогенный компаунд)
Толщина оболочки:	0.4 мм
<u>Проводник</u>	
Конструкция проводников:	многопроволочная (stranded)
Калибр AWG:	26 AWG
Номинальный диаметр проводника:	0,48 мм
Сечение проводника:	0,142 кв. мм
Материал проводников:	медь электролитическая отожженная (BC)
Изоляция проводников:	полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Диаметр проводника в изоляции:	0.92 мм
Предельное отклонение по диаметру проводника в изоляции:	0,02 мм
<u>Габариты и вес</u>	
Масса 1 км кабеля:	33 кг
Длина кабеля в упаковке:	305 м
<u>Дополнительные характеристики</u>	
Материал дренажного провода:	медь луженая (TC)
Диаметр дренажного провода:	0.38 мм

Допустимое растягивающее усилие (монтаж): 80 Н

**Допустимое растягивающее усилие
(эксплуатация):** 80 Н

Особенности

Бронирование: без брони