

Категория	6
Защита от ЭМП	экранирование модуля RJ-45 экранирование корпуса адаптера
Входной порт	RJ-45 (8P8C)
Выходной порт	RJ-45 (8P8C)
Размеры	37 x 37,4 x 28,3 мм
Цвет	белый (WH)

### **Спецификация**

Соответствует стандарту EIA/TIA-568B.2 для категории 6  
Стандарт пожарной безопасности UL 1863

### **Материалы**

Корпус: акрилонитрил-бутадиен-стирен (ABS, UL 94V-0)  
Экран корпуса: латунь с никелированием  
Модуль RJ-45: ПБТ стеклонаполненный (PBT GF)  
Контакты RJ-45: фосфор-бронза с напылением золотом  
Экран модуля RJ-45: латунь с никелированием  
PCB (печатная плата): 2-х слойный стеклотекстолит (FR-4) 1,6 мм

### **Эксплуатационные характеристики**

Температура эксплуатации: -10°C - +60°C  
Температура хранения: -40°C - +70°C  
Относительная влажность: ≤ 93%

### **Электрические характеристики**

Максимальный ток: 2,0 А  
Макс. допустимое напряжение: 150 В  
Контактное сопротивление: 20 мОм  
Сопротивление изоляции: 50 МОм  
Электрическая прочность диэлектрика: 1000 В ~/ 60 Гц/ 1мин.