

**CON-DSUB9-F-SLD**

Разъем D-SUB, 9 контактов, мама (female), под пайку

**CON-DSUB9-M-SLD**

Разъем D-SUB, 9 контактов, папа (male), под пайку

**HS-DSUB**

Корпус защитный для разъема D-SUB, 9 контактов, с удлиненными винтами

**Материалы:**

- Монтажная панель: никелированная листовая сталь
- Изолятор: полибутилентерефталат (PBT, UL 94-V0)
- Контакты под пайку: латунь с покрытием оловом
- Контакты внешние: латунь с напылением золотом
- Корпус защитный: металлизированный пластик

**Электрические характеристики:**

- Максимальный ток (при 20°C): 1,0 А
- Контактное сопротивление:  $\leq 30$  мОм
- Сопротивление изоляции:  $\geq 1000$  МОм/ 500 В –
- Электрическая прочность: 500 В ~/ 60 Гц/ 1мин.

**Эксплуатационные характеристики**

- Относительная влажность:  $\leq 95\%$
- Температура эксплуатации:  $-55^{\circ}\text{C} - +105^{\circ}\text{C}$
- Усилие удержания разъема:  $\leq 69$  Н (male) / 49 Н (female)

**Информация для заказа:**

Партномер	Описание
<b>CON-DSUB9-F-SLD</b>	Разъем D-SUB, 9 контактов, мама (female), под пайку
<b>CON-DSUB9-M-SLD</b>	Разъем D-SUB, 9 контактов, папа (male), под пайку
<b>HS-DSUB</b>	Корпус защитный для разъема D-SUB, 9 контактов, с удлиненными винтами