

**Кабельные вводы
VG 21-MS54**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Недорогой пластмассовый кабельный ввод, часто применяемый в промышленных системах. Благодаря уплотнению из мягкой резины он обеспечивает надежную посадку кабеля и высокую степень защиты IP54. Кроме того, никелированная латунь гарантирует хорошую антикоррозионную защиту от внешних воздействий.

Общие данные заказа

Тип	VG 21-MS54
Номер для заказа	0260900000
Исполнение	Кабельные вводы, Кабельный ввод, PG 21, 7 mm, OD min. 15.00 - OD max. 17.00 mm, Латунь никелированная
GTIN (EAN)	4008190120528
Норма упаковки (VPE)	50 штук

**Кабельные вводы
VG 21-MS54**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Длина	29,5 mm	Length (inches)	1,161 inch
Масса нетто	45,28 g		

Общие данные

DIN	DIN 46320 / C4	Длина резьбы	7 mm
Кабельный ввод	PG	Материал	Латунь никелированная
Момент затяжки заглушки, макс.	6,7 Nm	Момент затяжки макс., мин	6,7 Nm
Момент затяжки переходника, макс.	10 Nm	Момент затяжки переходника, мин.	10 Nm
Наружный диаметр кабеля, макс.	17 mm	Наружный диаметр кабеля, мин.	15 mm
Размер под ключ 1	28 mm	Размер под ключ 2	30 mm
Резьба (наружная)	PG 21	Температурный диапазон, макс..	60 °C
Температурный диапазон, мин.	-20 °C	Уплотненная вставка	NBR

Классификация

ETIM 4.0	EC000441	ETIM 5.0	EC000441
ETIM 6.0	EC000441	ETIM30	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-11	eClass 7.1	27-14-91-11
eClass 8.1	27-14-91-11	eClass 9.0	27-14-44-34

Информация о продукции

Текст указания - данные заказа	Другие исполнения - по запросу
Текст указания - технические данные	Уплотнительное кольцо, доступное по дополнительному заказу, длина L зависит от диаметра используемого кабеля

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------