

**SAK-серия
QS 2/12/4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Вилка перемычки типа QS и DQS применяется в сочетании с розетками для получения легко разъёмных перемычек клемм.

Общие данные заказа

Тип	QS 2/12/4
Номер для заказа	0270760000
Исполнение	SAK-серия, Перемычка, для пластины перемычки, Количество полюсов: 2
GTIN (EAN)	4008190011420
Норма упаковки (VPE)	20 штук

**SAK-серия
QS 2/12/4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Ширина	12 mm	Width (inches)	0,472 inch
Высота	20 mm	Height (inches)	0,787 inch
Глубина	34,5 mm	Depth (inches)	1,358 inch
Масса нетто	7,1 g		

Температуры

Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	100 °C
--	--------	---	--------

Дополнительные технические данные

Вид крепления	втычной	Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет
Указание по установке	Непосредственный монтаж		

Параметры системы

Исполнение	для пластины перемычки	Монтажная рейка	нет
------------	------------------------	-----------------	-----

Размеры

Шаг в мм (P)	12 mm
--------------	-------

Расчетные данные

Номинальный ток	44 А
-----------------	------

Характеристики материала

Материал	PA 66	Цвет	бежевый
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

Классификация

ETIM 4.0	EC000489	ETIM 5.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489	ETIM30	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-11-40
eClass 6.2	27-14-11-40	eClass 7.1	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.0	27-14-11-40

Информация о продукции

Текст указания - технические данные	Макс. нагрузка по току 44 А
-------------------------------------	-----------------------------

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------