

## Klippon K KLIPPON K71

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Марка Klippon® давно известно опытом и качеством корпусов - особенно при необходимости поставки "под ключ" специальных решений для стандартных промышленных задач и применения во взрывоопасных зонах.

Целью Weidmüller при модернизации корпусов серии Klippon® K являлось совершенствование изделий с тем, чтобы они требовали всех областей использования. Вне зависимости от вида системы, планируемой заказчиком, компания Weidmüller готова предоставить широкий ряд алюминиевых корпусов, в точности соответствующих его требованиям.

- Предлагается с двумя видами обработки поверхности: натуральная и с порошковым покрытием (RAL 7001)
- В стандартном исполнении предлагается с литой прокладкой из силикона или хлоропрена
- Одинаковая головка винтов со звездообразным шлицом для 19 типоразмеров корпусов
- Монтажные отверстия за пределами области расположения прокладки
- Высокие степени защиты: IP66, IP67 и IP68
- Ударостойкость до 7 (10) джоулей
- Корпуса сертифицированы по стандартам ATEX, IECEx, ГОСТ-Ex, ГОСТ, cULus, Российский морской регистр и Германский Ллойд, а также по стандарту для пустых корпусов.
- Сплав устойчив к воздействию соленой воды

- Стандартизированные корпуса распределителей с резьбовыми отверстиями и различными конфигурациями клемм

### Общие данные заказа

Тип	KLIPPON K71
Номер для заказа	<a href="#">0573700000</a>
Исполнение	Кlippon K, Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 230 мм, Ширина: 280 мм, Глубина: 111 мм, Материал: Алюминий AISi12, необработанный
GTIN (EAN)	4008190051808
Норма упаковки (VPE)	1 штук

**Klippon K**  
**KLIPPON K71**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Ширина	280 mm	Width (inches)	11,024 inch
Высота	230 mm	Height (inches)	9,055 inch
Глубина	111 mm	Depth (inches)	4,37 inch
Размеры крепежа, ширина	260 mm	Размеры крепежа, высота	180 mm
Масса	2 925 g	Масса нетто	3 184 g

**Кабельные вводы, левосторонние**

M12 (3)	28	M20 (3)	10
---------	----	---------	----

**Кабельный ввод справа**

M12 (2)	28	M16 (2)	18
M20 (2)	10	M25 (2)	8
M32 (2)	3	M40 (2)	2
M50 (2)	2	На стороне корпуса	слева, справа

**Монтаж вертикальный**

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 (2)	*	WDU 4 / ZDU 4 (2)	*
---------------------------------	---	-------------------	---

**Монтаж горизонтальный**

WDU 10 / ZDU 10	2x21	WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x42
WDU 4 / ZDU 4	2x35	WDU 6 / ZDU 6	2x26

**Номер сертификата корпуса**

Номер сертификата (EAC)	RUC-DE.08.B.00472	Сертификат № (ГОСТ)	C-DE.AI75.B.03107
Сертификат № (GERMLLOYD)	44536-07	CD-ROM	E197061
Сертификат № (MARITREG)	14.40040.250		

**Общие данные**

Применение	Перерабатывающая промышленность, Транспорт, Караблестроение, Производство упаковки, Портовые здания, Инженерные системы	Материал	Алюминий AISi12
Уплотняющий материал	Неопрен	Поверхность	необработанный
Рабочая температура, мин.	-40 °C	Рабочая температура, макс.	85 °C
Ударопрочность	10.00 Дж	Вид защиты	IP 66, IP 67, IP 68, NEMA 4, NEMA 4x
Примечание: степень защиты	IP68 (t=72 ч, h=1 м)	Крепление корпуса	Отверстия 6 мм
Прикрепление крышки	Винты M6 Torx со шлицем, нержавеющая сталь	Монтажное крепление	Резьбовые отверстия M5

**Резьбовое соединение сверху / внизу**

M12	42	M16	30
M20	21	M25	12
M32	10	M40	4
M50	3	На стороне корпуса	слева, справа

Дата создания 25 Ноябрь 2015 г. 14:19:50 CET

**Klippon K**  
**KLIPPON K71**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Технические данные****Классификация**

ETIM 4.0	EC000058	ETIM 5.0	EC000058
ETIM 6.0	EC000058	ETIM30	EC000058
UNSPSC	31-26-15-02	eClass 5.1	27-14-91-07
eClass 6.2	27-14-91-07	eClass 7.1	27-14-91-07
eClass 8.1	27-14-91-07	eClass 9.0	27-14-44-30

**Информация о продукции**

Текст указания - данные заказа	В окрашенных корпусах возможны отклонения цветового тона. **Срок поставки по запросу.
Текст указания - технические данные	<p>Конструкция монтажных реек предусматривает непосредственную установку.          Сборка с клеммами обеспечивает зазор 10 мм до краев монтажной рейки.          Рекомендации в отношении процедуры заказа:          Монтажная рейка TS 35 (клеммы винтового типа) WDU 2.5 1020000000/(пружинные клеммы) ZDU 2.5 1608510000</p> <p>*Для установки корпусов с клеммными колодками, пожалуйста, обратитесь к каталогу Клеммные колодки или серии SAK. Рекомендовано BK 12 или BK 12 CRN (0625320000) для вертикальных установок. В этом корпусе нет предварительно определенных точек крепления для установки внутреннего оборудования в вертикальном положении.</p>
Текст указания - аксессуары	Комплекты аксессуаров содержат необходимый материал для монтажа. Необходимо при использовании 2 петель на продольной стороне.

**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

**Klippon K**  
**KLIPPON K71**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Изображения**

