

**Кабельные вводы  
VGM16-MS54ZE BS4-10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Серия латунных кабельных вводов состоит из наружной центральной поддержки кабеля с зажимными губками и устройства защиты от изгиба с трубчатой контргайкой. Кабельный ввод используется для подключения нестационарно проложенных кабелей и проводов, что встречается, например, на строительных площадках и в концертных залах.

**Общие данные заказа**

Тип	VGM16-MS54ZE BS4-10
Номер для заказа	<a href="#">1005190000</a>
Исполнение	Кабельный ввод, Латунь никелированная, Резьба (наружная): M 16
GTIN (EAN)	4032248704552
Норма упаковки (VPE)	50 штук

**Кабельные вводы  
VGM16-MS54ZE BS4-10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Длина	5 mm	Масса нетто	2,48 g
-------	------	-------------	--------

**Общие данные**

Диапазон размеров зажимаемых проводников, кабельный зажим, макс.	9 mm	Диапазон размеров зажимаемых проводников, кабельный зажим, мин.	6 mm
Длина резьбы	6 mm	Кабельный ввод	Метрический
Материал	Латунь никелированная	Момент затяжки заглушки, макс.	6,7 Nm
Момент затяжки макс., мин	6,7 Nm	Момент затяжки переходника, макс.	10 Nm
Момент затяжки переходника, мин.	10 Nm	Наружный диаметр кабеля, макс.	10 mm
Наружный диаметр кабеля, мин.	4 mm	Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 1	5 mm
Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 2	7,5 mm	Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 3	10 mm
Размер под ключ 1	18 mm	Размер под ключ 2	22 mm
Резьба (наружная)	M 16	Температурный диапазон, макс..	80 °C
Температурный диапазон, мин.	-20 °C	Уплотнение	Perbunan
Уплотненная вставка	NBR	Шаг резьбы	1,5 mm

**Классификация**

ETIM 4.0	EC000441	ETIM 5.0	EC000441
ETIM 6.0	EC000441	ETIM30	EC000441
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32

**Свидетельства об испытаниях**

Сертификат № (ГОСТ)	POCCDE.ME25.B00040
---------------------	--------------------

**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------