

**Кабельные вводы
VG M50-MS54 ZR 32-40**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Каждый типоразмер этого стандартного кабельного ввода состоит из отделяемых многослойных уплотнительных вставок. Отделение этих вставок позволяет вводить в кабельный ввод кабели и провода различного диаметра (от 4 до 41 мм).

Общие данные заказа

Состояние поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2015-10-30
Тип	VG M50-MS54 ZR 32-40
Номер для заказа	1009600000
Исполнение	Кабельные вводы, Кабельный ввод, M 50, 39 mm, OD min. 32.00 - OD max. 40.00 mm, Латунь никелированная
GTIN (EAN)	4032248714377
Норма упаковки (VPE)	5 штук

**Кабельные вводы
VG M50-MS54 ZR 32-40**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmuller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Длина	39 mm	Length (inches)	1,535 inch
Масса нетто	153,6 g		

Общие данные

Длина резьбы	39 mm	Кабельный ввод	метрический, латунь никелированная
Материал	Латунь никелированная	Момент затяжки заглушки, макс.	4,88 Nm
Момент затяжки макс., мин	4,88 Nm	Момент затяжки переходника, макс.	10 Nm
Момент затяжки переходника, мин.	10 Nm	Наружный диаметр кабеля, макс.	40 mm
Наружный диаметр кабеля, мин.	32 mm	Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 1	32 mm
Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 2	35 mm	Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 3	38 mm
Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 4	41 mm	Размер под ключ 1	54 mm
Размер под ключ 2	57 mm	Резьба (наружная)	M 50
Температурный диапазон, макс..	80 °C	Температурный диапазон, мин.	-20 °C
Уплотненная вставка	NBR	Шаг резьбы	1,5 mm

Классификация

ETIM 4.0	EC002625	ETIM 5.0	EC002625
ETIM 6.0	EC000441	eClass 6.2	27-18-92-34
eClass 7.1	27-18-92-34	eClass 8.1	27-18-92-34
eClass 9.0	27-18-92-34		

Информация о продукции

Текст указания - данные заказа	D1-D4 — насечки съемных уплотнений от 4 мм до 41 мм.
--------------------------------	--

Сертификаты

Сертификаты	
-------------	--



ROHS	Соответствовать
------	-----------------