

**Кабельные вводы
VG PG29-MS54 ZR 18-27****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Каждый типоразмер этого стандартного кабельного ввода состоит из отделяемых многослойных уплотнительных вставок. Отделение этих вставок позволяет вводить в кабельный ввод кабели и провода различного диаметра (от 4 до 41 мм).

Общие данные заказа

Тип	VG PG29-MS54 ZR 18-27
Номер для заказа	1009640000
Исполнение	Кабельные вводы, Кабельный ввод, PG 29, 8, OD min. 18.00 - OD max. 27.00 mm, Латунь никелированная
GTIN (EAN)	4032248714414
Норма упаковки (VPE)	25 штук

**Кабельные вводы
VG PG29-MS54 ZR 18-27**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Длина	33 mm	Масса нетто	132 g
-------	-------	-------------	-------

Общие данные

Длина резьбы	8 mm	Кабельный ввод	PG
Материал	Латунь никелированная	Момент затяжки заглушки, макс.	6,7 Nm
Момент затяжки макс., мин	6,7 Nm	Момент затяжки переходника, макс.	10 Nm
Момент затяжки переходника, мин.	10 Nm	Наружный диаметр кабеля, макс.	27 mm
Наружный диаметр кабеля, мин.	18 mm	Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 1	18 mm
Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 2	21 mm	Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 3	24 mm
Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 4	27 mm	Размер под ключ 1	37 mm
Размер под ключ 2	40 mm	Резьба (наружная)	PG 29
Температурный диапазон, макс..	80 °C	Температурный диапазон, мин.	-20 °C
Уплотненная вставка	NBR		

Классификация

ETIM 4.0	EC002625	ETIM 5.0	EC002625
ETIM 6.0	EC002625	eClass 6.2	27-18-92-34
eClass 7.1	27-18-92-34	eClass 8.1	27-18-92-34
eClass 9.0	27-18-92-34		

Свидетельства об испытаниях

Сертификат № (ГОСТ)	POCCDE.ME25.B00040
---------------------	--------------------

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Примечание относительно изделия

Текст указания - данные заказа	D1-D4 — насечки съемных уплотнений от 4 мм до 41 мм.
--------------------------------	--