

VGM16-SS 68 KB 4-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com



Эта серия кабельных вводов из нержавеющей стали подходит для промышленных применений, где требуется степень защиты IP68, а также для областей с экстремально высокими требованиями благодаря высокой стойкости к воздействию морской воды и ударопрочности.

Общие данные заказа

Тип	VGM16-SS 68 KB 4-8
Номер для заказа	1009850000
Исполнение	Кабельный ввод, Нержавеющая сталь 1.4305 (303), Резьба (наружная): M 16
GTIN (EAN)	4032248714674
Норма упаковки (VPE)	50 штук

VGM16-SS 68 KB 4-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	33 mm	Масса нетто	19 g
-------	-------	-------------	------

Общие данные

Диапазон зажима, макс.	8 mm	Диапазон зажима, мин.	4 mm
Длина резьбы	7 mm	Кабельный ввод	Метрический
Клеммная вставка	Полиамид 6	Материал	Нержавеющая сталь 1.4305 (303)
Момент затяжки заглушки, макс.	10 Nm	Момент затяжки макс., мин	8 Nm
Момент затяжки переходника, макс.	12 Nm	Момент затяжки переходника, мин.	15 Nm
Размер под ключ 1	17 mm	Размер под ключ 2	19 mm
Резьба (наружная)	M 16	Температурный диапазон, макс..	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Уплотненная вставка	CR
Уплотнительное кольцо	NBR	Шаг резьбы	1,5

Классификация

eClass 6.2	27-18-92-34	eClass 7.1	27-18-92-34
------------	-------------	------------	-------------

Свидетельства об испытаниях

Сертификат № (ГОСТ)	POCCDE.ME25.B00040
---------------------	--------------------

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Примечание относительно изделия

Текст указания - данные заказа	1.4404 (316L) по запросу
--------------------------------	--------------------------