

VGM63-SS 68 KB 34-44**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Эта серия кабельных вводов из нержавеющей стали подходит для промышленных применений, где требуется степень защиты IP68, а также для областей с экстремально высокими требованиями благодаря высокой стойкости к воздействию морской воды и ударопрочности.

Общие данные заказа

Тип	VGM63-SS 68 KB 34-44
Номер для заказа	1009910000
Исполнение	Кабельный ввод, M 63, 14 mm, OD min. 34.00 - OD max. 44.00 mm, Нержавеющая сталь 1.4305 (303)
GTIN (EAN)	4032248714735
Норма упаковки (VPE)	10 штук

VGM63-SS 68 KB 34-44

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	65 mm	Масса нетто	436,3 g
-------	-------	-------------	---------

Общие данные

Длина резьбы	14 mm	Кабельный ввод	Метрический
Клеммная вставка	Полиамид 6	Материал	Нержавеющая сталь 1.4305 (303)
Момент затяжки заглушки, макс.	55 Nm	Момент затяжки макс., мин	45 Nm
Момент затяжки переходника, макс.	60 Nm	Момент затяжки переходника, мин.	70 Nm
Наружный диаметр кабеля, макс.	44 mm	Наружный диаметр кабеля, мин.	34 mm
Размер под ключ 1	65 mm	Размер под ключ 2	70 mm
Резьба (наружная)	M 63	Температурный диапазон, макс..	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Уплотненная вставка	CR
Уплотнительное кольцо	NBR	Шаг резьбы	1,5 mm

Классификация

ETIM 4.0	EC002625	ETIM 5.0	EC002625
ETIM 6.0	EC000441	eClass 6.2	27-18-92-34
eClass 7.1	27-18-92-34	eClass 8.1	27-18-92-34
eClass 9.0	27-18-92-34		

Свидетельства об испытаниях

Сертификат № (ГОСТ)	POCCDE.ME25.B00040
---------------------	--------------------

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Примечание относительно изделия

Текст указания - данные заказа	1.4404 (316L) по запросу
--------------------------------	--------------------------