

**Промышленный Ethernet
IE-PS-V14M-RJ45-TH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Комплект соединительного разъема PushPull согласно
IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) из металла, вкл.
вставку RJ45

Общие данные заказа

Тип	IE-PS-V14M-RJ45-TH
Номер для заказа	1012160000
Исполнение	Обжимной разъем RJ45, Variant 14, металл, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248719808
Норма упаковки (VPE)	10 штук

**Промышленный Ethernet
IE-PS-V14M-RJ45-TH**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	80,6 g
-------------	--------

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C	Температура хранения
Температура монтажа		

Общие данные

Соединение 1	RJ45	Соединение 2	IDC
Описание артикула	Variant 14, металл	Цвет	серый
Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением	Диаметр изоляции, мин.	0,85 mm
Диаметр изоляции, макс.	1,05 mm	Категория	Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Диаметр подключаемого провода, одножильного, мин.	0,36 mm	Диаметр подключаемого провода, одножильного, макс.	0,51 mm
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. (AWG)	AWG 24	Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. (AWG)	AWG 22
Диаметр подключаемого провода, гибкого, мин.	0,46 mm	Диаметр подключаемого провода, гибкого, макс.	0,61 mm
Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG)	AWG 27	Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG)	AWG 24
Классификация MICE M	M ₃	Классификация MICE I	I ₃
Классификация MICE C	C ₁	Классификация MICE E	E ₃
Диаметр оболочки, мин.	5 mm	Диаметр оболочки, макс.	10 mm
Экранирование	закрытый на 360°	Вид защиты	IP 67
Циклы коммутации	750		

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-117, вар. 14, IEC 60603-7-51
---------------------------	---

Downloads

Attestation of conformity ISO/IEC EN & TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 4 connector channel	Видео по инсталляции	STEADYTEC® assembly instruction RJ45 field attachable module_EN_HD.mp4
z1755b-07-D.pdf		

Классификация

ETIM 4.0	EC000018	ETIM 5.0	EC000018
ETIM 6.0	EC000018	ETIM30	EC000018
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-25

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Промышленный Ethernet IE-PS-V14M-RJ45-TH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

