

**Промышленный Ethernet
IE-PS-V14M-RJ45-FH-P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Комплект соединительного разъема PushPull согласно
IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) из металла, вкл.
вставку RJ45

Общие данные заказа

Тип	IE-PS-V14M-RJ45-FH-P
Номер для заказа	1012170000
Исполнение	Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 14, металл, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248719815
Норма упаковки (VPE)	10 штук

**Промышленный Ethernet
IE-PS-V14M-RJ45-FH-P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	85,373 g
-------------	----------

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C	Температура хранения
Температура монтажа		

Downloads

Attestation of conformity ISO/IEC EN & TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 4 connector channel	z1755b-07-E.pdf	PROFINET Сертификат изготовителя	PN Manufacturer Declaration.pdf
Видео по инсталляции	STEADYTEC® assembly instruction RJ45 field attachable module_EN_HD.mp4		

Общие данные

Вид защиты	IP 67	Возможность повторного соединения	≥ 10 циклов (для такого же или большего сечения провода)
Диаметр изоляции, макс.	1,6 mm	Диаметр изоляции, мин.	0,85 mm
Диаметр оболочки, макс.	10 mm	Диаметр оболочки, мин.	5 mm
Диаметр подключаемого провода, гибкого, макс.	0,76 mm	Диаметр подключаемого провода, гибкого, мин.	0,48 mm
Диаметр подключаемого провода, одножильного, макс.	0,64 mm	Диаметр подключаемого провода, одножильного, мин.	0,4 mm
Категория	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Классификация MICE C	C ₁
Классификация MICE E	E ₃	Классификация MICE I	I ₃
Классификация MICE M	M ₃	Монтаж	PROFINET
Описание артикула	Variant 14, металл	Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением
Поверхность контакта	Золото поверх никеля	Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG)	AWG 22
Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG)	AWG 26	Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. (AWG)	AWG 22
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. (AWG)	AWG 24	Скорость	100 MBit
Соединение 1	RJ45	Соединение 2	IDC
Цвет	черный	Циклы коммутации	750
Экранирование	закрытый на 360°		

Стандарты

Оборудование для кабелей связи общего назначения	ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10, DIN EN 61918, проект 02.2007, EN 50173-1:2007, ISO / IEC 11801:2002, ISO / IEC 24702:2006	Специализированное оборудование для кабелей связи	Инструкция по монтажу PROFINET
Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-117, вар. 14, IEC 60603-7-51		

**Промышленный Ethernet
IE-PS-V14M-RJ45-FH-P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Технические данные**Классификация**

ETIM30	EC000018	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04		

Сертификаты


Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Промышленный Ethernet
IE-PS-V14M-RJ45-FH-P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения**Габаритный чертеж****Печать**