

**SAIL-M12BW-5-3LW1.5TP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Кабели датчика/исполнительного устройства используются для прокладки проводки для датчика и исполнительного устройства, а также для передачи данных или электропитания в различные устройства.

Литой кабель обеспечивает скомпонованное и проверенное соединение вставного разъема с кабелем на условиях франко-завод. Кабели могут подвергаться самым разнообразным воздействиям, таким, как влажность, пыль, жара, холод, удары или вибрации. Наши разработчики сосредоточили свое внимание именно на этом аспекте и создали множество различных кабелей M8 и M12 для приводов датчиков, поэтому Вы обязательно найдете решение, необходимое для Вашего оборудования.

Не нашли нужную информацию? Требуется разъяснения? Обратитесь к нам!

**Общие данные заказа**

|                      |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                  | SAIL-M12BW-5-3LW1.5TP                                                                                                                                                                                  |
| Номер для заказа     | <a href="#">1022930150</a>                                                                                                                                                                             |
| Исполнение           | Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M12, Количество полюсов: 5, 1.5 m, Гнездо, угловое, Экранированный: Нет, Светодиод: Да, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет |
| GTIN (EAN)           | 4032248737369                                                                                                                                                                                          |
| Норма упаковки (VPE) | 1 штук                                                                                                                                                                                                 |

**SAIL-M12BW-5-3LW1.5TP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

|             |      |
|-------------|------|
| Масса нетто | 69 g |
|-------------|------|

**Температуры**

|                                |        |                              |        |
|--------------------------------|--------|------------------------------|--------|
| Температурный диапазон, макс.. | 120 °C | Температурный диапазон, мин. | -30 °C |
|--------------------------------|--------|------------------------------|--------|

**Технические характеристики кабеля**

|                                                         |                                                  |                                                        |                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Количество полюсов                                      | 5                                                | Поперечное сечение жилы                                | 0,34 mm <sup>2</sup> |
| Экранированный                                          | Нет                                              | Изоляция                                               | TPE                  |
| Цветовая кодировка                                      | коричневый, белый, синий, черный, зеленый/желтый | Материал оболочки                                      | Полиуретан           |
| Цвет оболочки                                           | черный                                           | Наружный диаметр [текст]                               | 5.1 ± 0.2 mm         |
| Длина кабеля                                            | 1,5 m                                            | Температурный диапазон, нестационарная прокладка, мин. | -30 °C               |
| Температурный диапазон, нестационарная прокладка, макс. | 105 °C                                           | Температурный диапазон, стационарная прокладка, мин.   | -40 °C               |
| Температурный диапазон, стационарная прокладка, макс.   | 105 °C                                           | Галогены                                               | Нет                  |
| Возможно использование с тросом для протяжки            | Да                                               | Прочность при кручении                                 | 360 °/m              |
| Радиус изгиба, мин., постоянный                         | 4 x диаметр кабеля                               | Радиус изгиба мин., изменяющийся                       | 7,5 x диаметр кабеля |
| Ускорение                                               | 5 m/s <sup>2</sup>                               | Скорость                                               | 200 m/min            |
| Циклы сгиба                                             | 10 Mio                                           | Устойчивые к каплям сварочного металла                 | Да                   |

**Общие технические данные**

|                           |                    |                             |                                             |
|---------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Исполнение                | Гнездо, угловое    | Диаметр контактного гнезда  | M12                                         |
| Основной материал корпуса | PUR                | Материал резьбового кольца  | Латунь никелированная                       |
| Кодировка                 | A                  | Вид защиты                  | IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, (когда ввинчен) |
| Поверхность контакта      | позолоченный       | Светодиод                   | Да                                          |
| Номинальное напряжение    | 24 V               | Номинальный ток             | 4 A                                         |
| Сопротивление изоляции    | 10 <sup>8</sup> Ом | Диапазон температур корпуса | -25...+85 °C                                |
| Момент затяжки [текст]    | M12: 0,8–1,2 Нм    | Циклы коммутации            | ≥ 100                                       |
| Степень загрязнения       | 3                  | соединено перемычкой        | Нет                                         |

**Классификация**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0   | EC001855    | ETIM 5.0   | EC001855    |
| ETIM 6.0   | EC001855    | ETIM30     | EC001855    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-06-91-90 |
| eClass 6.2 | 27-06-91-90 | eClass 7.1 | 27-06-91-90 |
| eClass 8.1 | 27-06-91-90 | eClass 9.0 | 27-06-91-90 |

**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS


Соответствовать

## SAIL-M12BW-5-3LW1.5TP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmüller.com


## Изображения

### Габаритный чертеж




Гнездо (угловое)

### Диаграмма



### Схема контактов



Гнездо

### Идеальный инструмент Screwty® with torque function



Легкие, надежно ввинченные цилиндрические вставные разъемы. Комплект Screwty DM / VPE: 1 / код заказа: 1920000000 Адаптеры: M12, M12 F, M8, M8 F