

**W-серия  
WAP 2.5-10 SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Обширный и разнообразный ассортимент изделий от 0,05 до 300 мм<sup>2</sup> предоставляет разнообразные возможности применения.

Закаленная сталь для восприятия механических нагрузок и высококачественная медь с оловянным покрытием обеспечивают улучшенную проводимость. Все материалы прошли проверку в соответствии с действующими экологическими директивами и соответствуют RoHS.

**Общие данные заказа**

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Тип                  | WAP 2.5-10 SW              |
| Номер для заказа     | <a href="#">1050010000</a> |
| Исполнение           | W-серия, Концевая пластина |
| GTIN (EAN)           | 4008190406806              |
| Норма упаковки (VPE) | 50 штук                    |

**W-серия  
WAP 2.5-10 SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

|         |         |             |         |
|---------|---------|-------------|---------|
| Ширина  | 1,5 mm  | Высота      | 56 mm   |
| Глубина | 33,5 mm | Масса нетто | 2,555 g |

**Температуры**

|                                                |        |                                                 |        |
|------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|--------|
| Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C | Температура при длительном использовании, макс. | 120 °C |
|------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|--------|

**Дополнительные технические данные**

|                       |                         |              |     |
|-----------------------|-------------------------|--------------|-----|
| Указание по установке | Непосредственный монтаж | с фиксатором | Нет |
|-----------------------|-------------------------|--------------|-----|

**Параметры системы**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Исполнение | Концевая пластина |
|------------|-------------------|

**Характеристики материала**

|                             |                |      |        |
|-----------------------------|----------------|------|--------|
| Материал                    | Материал Wemid | Цвет | черный |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0            |      |        |

**Классификация**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0   | EC000886    | ETIM 5.0   | EC000886    |
| ETIM 6.0   | EC000886    | ETIM30     | EC000886    |
| UNSPSC     | 30-21-18-27 | eClass 5.1 | 27-14-11-33 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-33 | eClass 7.1 | 27-14-11-33 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-33 | eClass 9.0 | 27-14-11-33 |

**Сертификаты**

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|