

W-серия WAP 2.5-10 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Обширный и разнообразный ассортимент изделий от 0,05 до 300 мм² предоставляет разнообразные возможности применения. Закаленная сталь для восприятия механических нагрузок и высококачественная медь с оловянным покрытием обеспечивают улучшенную проводимость. Все материалы прошли проверку в соответствии с действующими экологическими директивами и соответствуют RoHS.

Общие данные заказа

Тип	WAP 2.5-10 BR
Номер для заказа	1050070000
Исполнение	W-серия, Концевая пластина
GTIN (EAN)	4008190455507
Норма упаковки (VPE)	50 штук

**W-серия
WAP 2.5-10 BR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Ширина	1,5 mm	Высота	56 mm
Глубина	33,5 mm	Масса нетто	2,667 g

Температуры

Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	120 °C
--	--------	---	--------

Дополнительные технические данные

Указание по установке	Непосредственный монтаж	с фиксатором	Нет
-----------------------	-------------------------	--------------	-----

Параметры системы

Исполнение	Концевая пластина
------------	-------------------

Размеры

Смещение TS 35	53,5 mm
----------------	---------

Характеристики материала

Материал	Материал Wemid	Цвет	коричневый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

Классификация

ETIM 4.0	EC000886	ETIM 5.0	EC000886
ETIM 6.0	EC000886	ETIM30	EC000886
UNSPSC	30-21-18-27	eClass 5.1	27-14-11-33
eClass 6.2	27-14-11-33	eClass 7.1	27-14-11-33
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9.0	27-14-11-33

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------