

**W-серия  
WTA 5/1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Обширный и разнообразный ассортимент изделий от 0,05 до 300 мм<sup>2</sup> предоставляет разнообразные возможности применения.

Закаленная сталь для восприятия механических нагрузок и высококачественная медь с оловянным покрытием обеспечивают улучшенную проводимость.

Все материалы прошли проверку в соответствии с действующими экологическими директивами и соответствуют RoHS.

**Общие данные заказа**

Тип	WTA 5/1
Номер для заказа	<a href="#">1051260000</a>
Исполнение	W-серия, Адаптер тестера
GTIN (EAN)	4008190161897
Норма упаковки (VPE)	25 штук

**W-серия  
WTA 5/1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Ширина	5 mm	Высота	17 mm
Глубина	30,3 mm	Масса нетто	1,98 g

**Температуры**

Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	100 °C
--	--------	---	--------

**Дополнительные технические данные**

Указание по установке	Непосредственный монтаж	с фиксаторами	Нет
-----------------------	-------------------------	---------------	-----

**Параметры системы**

Монтажная рейка	нет
-----------------	-----

**Размеры**

Шаг в мм (P)	5 mm	Высота с TS 35	68,2 mm
--------------	------	----------------	---------

**Расчетные данные**

Расчетное сечение	0,75 mm <sup>2</sup>	Номинальное напряжение	250 V
Номинальный ток	6 A		

**Характеристики материала**

Материал	PA 66	Цвет	бежевый
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

**Зажимаемые провода (расчетное соединение)**

Вид соединения	Втычное соединение	Длина зачистки изоляции	6 mm
Количество соединений	1	Момент затяжки, макс.	0,3 Nm
Момент затяжки, мин.	0,3 Nm	Сечение подключаемого провода, гибкого, мин.	1 mm <sup>2</sup>
Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельными наконечниками DIN 46228/1, расчетное соединение, макс.	1 mm <sup>2</sup>	Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельными наконечниками DIN 46228/1, расчетное соединение, мин.	0,5 mm <sup>2</sup>
Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. расчетное соединение	1 mm <sup>2</sup>	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	1 mm <sup>2</sup>
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. утвержденное соединение	0,5 mm <sup>2</sup>		

**Классификация**

ETIM 4.0	EC002255	ETIM 5.0	EC002255
ETIM 6.0	EC002255	ETIM30	EC002255
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-11-48	eClass 9.0	27-14-11-48

**W-серия  
WTA 5/1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Технические данные****Сертификаты**

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

**Примечание относительно изделия**

Текст указания - технические данные

Номинальный ток 6 А