

**Промышленный Ethernet
IE-BSC-V14M-RJ45-FJ-A**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Комплект соединительного разъема PushPull согласно
IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) из металла, вкл.
вставку RJ45

Общие данные заказа

Тип	IE-BSC-V14M-RJ45-FJ-A
Номер для заказа	1058270000
Исполнение	Разъем RJ45, IP 67, Variant 14, металл, Центральный запорный фланец с адаптером RJ45, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248799367
Норма упаковки (VPE)	10 штук

**Промышленный Ethernet
IE-BSC-V14M-RJ45-FJ-A**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	81,6 g
-------------	--------

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C	Температура хранения
Температура монтажа		

Downloads

Attestation of conformity ISO/IEC EN & TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link	ac107534.pdf	Attestation of conformity ISO/IEC EN & TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel	ac107533.pdf
Attestation of conformity ISO/IEC EN & TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel	ac107535.pdf	Attestation of conformity ISO/IEC EN & TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 4 connector channel	z1755b-07-D.pdf
Compliance Statement Screened Category 6 ISO/IEC EN & TIA/EIA Connecting Hardware	cs107368A.pdf	Видео по инсталляции	STEADYTEC® assembly instruction RJ45 field attachable module_EN_HD.mp4

Общие данные

Соединение 1	RJ45	Соединение 2	IDC
Описание артикула	Variant 14, металл, Центральный запорный фланец с адаптером RJ45	Монтаж	
Уплотняющий материал	NBR	Основной материал корпуса	TIA-568 A
Диаметр изоляции, макс.	1,6 mm	Категория	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Поверхность контакта	Золото поверх никеля	Диаметр подключаемого провода, одножильного, мин.	0,4 mm
Диаметр подключаемого провода, одножильного, макс.	0,64 mm	Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. (AWG)	AWG 24
Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. (AWG)	AWG 22	Диаметр подключаемого провода, гибкого, мин.	0,48 mm
Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG)	AWG 26	Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG)	AWG 22
Диаметр оболочки, мин.	5 mm	Диаметр оболочки, макс.	10 mm
Вид монтажа	Центральный кабельный ввод	Экранирование	закрытый на 360°
Вид защиты	IP 67	Циклы коммутации	750

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-117, var. 14, IEC 60603-7-51
---------------------------	--

Классификация

ETIM 4.0	EC001121	ETIM 5.0	EC001121
ETIM 6.0	EC001121	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-01-25		

Промышленный Ethernet IE-BSC-V14M-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

**Промышленный Ethernet
IE-BSC-V14M-RJ45-FJ-A**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

Разрез узла в сборе

