

**W-серия
WQV 16-4/6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Обширный и разнообразный ассортимент изделий от 0,05 до 300 мм² предоставляет разнообразные возможности применения.

Закаленная сталь для восприятия механических нагрузок и высококачественная медь с оловянным покрытием обеспечивают улучшенную проводимость.

Все материалы прошли проверку в соответствии с действующими экологическими директивами и соответствуют RoHS.

Общие данные заказа

Тип	WQV 16-4/6
Номер для заказа	1064000000
Исполнение	W-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 2
GTIN (EAN)	4008190173067
Норма упаковки (VPE)	10 штук

W-серия
WQV 16-4/6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Ширина	13 mm	Высота	18,75 mm
Глубина	41,5 mm	Масса нетто	12,7 g

Температуры

Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	100 °C
--	--------	---	--------

Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет
Указание по установке	Непосредственный монтаж		

Параметры системы

Исполнение	для клемм	Монтажная рейка	нет
------------	-----------	-----------------	-----

Перемычка

Количество перемкнутых клемм	2	Расчетный ток, 2-полюсный	41 A
Расчетный ток, многополюсный	32 A	Тип	Перемычка

Размеры

Шаг в мм (P)	11,9 mm
--------------	---------

Расчетные данные

Номинальный ток	76 A
-----------------	------

Характеристики материала

Материал	PA 66	Цвет	желтый
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

Классификация

ETIM 4.0	EC000489	ETIM 5.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489	ETIM30	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-11-40
eClass 6.2	27-14-11-40	eClass 7.1	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.0	27-14-11-40

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------