

**W-серия
AP WMF2.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Обширный и разнообразный ассортимент изделий от 0,05 до 300 мм² предоставляет разнообразные возможности применения.

Закаленная сталь для восприятия механических нагрузок и высококачественная медь с оловянным покрытием обеспечивают улучшенную проводимость. Все материалы прошли проверку в соответствии с действующими экологическими директивами и соответствуют RoHS.

Общие данные заказа

Тип	AP WMF2.5
Номер для заказа	1142990000
Исполнение	W-серия, Концевая пластина
GTIN (EAN)	4032248925889
Норма упаковки (VPE)	50 штук

**W-серия
AP WMF2.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Ширина	1,5 mm	Высота	87,25 mm
Глубина	44,25 mm	Масса нетто	5,86 g

Температуры

Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	120 °C
--	--------	---	--------

Параметры системы

Серия изделия	W-серия	Монтажная рейка	нет
---------------	---------	-----------------	-----

Характеристики материала

Материал	Материал Wemid	Цвет	бежевый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

Классификация

ETIM30	EC000886	eClass 6.2	27-14-11-33
eClass 7.1	27-14-11-33		

Дополнительные технические данные

Исполнение	Концевая пластина	Указание по установке	Непосредственный монтаж
------------	-------------------	-----------------------	-------------------------

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------