

**Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw)
КТВ FS 262620 S4E4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Корпуса из нержавеющей стали для
использования во взрывоопасных зонах**

Корпуса семейства Klippon® TB обеспечивают превосходные рабочие характеристики, даже в самых тяжелых промышленных условиях. Кроме того, они соответствуют более жестким требованиям потенциально взрывоопасных атмосфер, встречающихся в перерабатывающей и энергетической промышленности.

Корпуса новой серии Klippon® TB МН предлагают дальнейшие усовершенствования продуктовой линейки, уже успевшей занять лидирующее положение на рынке.

Корпуса серии Klippon® TB FS обладают следующими преимуществами:

- Предлагаются в 12 размерах и с 3 стандартными значениями глубины
- Оснащены панелями муфт кабельного ввода (до 4 шт.)
- Уплотнение имеет защиту от сжатия
- Фиксация крышки за пределами герметичной зоны
- Улучшенные температурные характеристики
- Класс защиты IP66/IP67
- Штырь заземления в крышке и основании корпуса
- Приваренная монтажная опора

Общие данные заказа

Тип	КТВ FS 262620 S4E4
Номер для заказа	1195790000
Исполнение	Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 260 mm, Ширина: 260 mm, Глубина: 200 mm, Фланцевые пластины: снизу, сверху, слева, справа, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка
GTIN (EAN)	4032248978724
Норма упаковки (VPE)	1 штук

**Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw)
KTB FS 262620 S4E4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Ширина	260 mm	Высота	260 mm
Глубина	200 mm	Размеры крепежа, ширина	316 mm
Размеры крепежа, высота	170 mm	Масса нетто	7 380 g

Заземление корпуса

Заземление корпуса, внутреннее	Сварная коробка из нержавеющей стали с болтом для заземления M6 и пластиной, Заземляющие болты с резьбой M10 в корпусе
--------------------------------	--

Кабельные вводы, левосторонние

M12 (3)	25	M16 (3)	16
M20 (3)	11	M25 (3)	9
M32 (3)	4	M40 (3)	4
M50 (3)	2	M63 (3)	1
M75 (3)	1		

Кабельный ввод справа

M12 (2)	25	M16 (2)	16
M20 (2)	11	M25 (2)	9
M32 (2)	4	M40 (2)	4
M50 (2)	2	M63 (2)	1
M75 (2)	1		

Монтаж вертикальный

WDU 10 / ZDU 10 (2)	1x18	WDU 16 / ZDU 16 (2)	1x15
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 (2)	2x35	WDU 35 / ZDU 35 (2)	1x10
WDU 4 / ZDU 4 (2)	1x30	WDU 6 / ZDU 6 (2)	1x22

Монтаж горизонтальный

WDU 10 / ZDU 10	1x17	WDU 16 / ZDU 16	1x14
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x34	WDU 35 / ZDU 35	1x10
WDU 4 / ZDU 4	1x29	WDU 6 / ZDU 6	1x22

**Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw)
KTB FS 262620 S4E4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com

Технические данные**Общие данные**

Габаритные размеры	282 x 341 x 208,5
Отверстие для доступа, высота	230 mm
Позиция с заземлением	

Макс нагрузка	27 kg
Отверстие для доступа, ширина	230 mm

Применение	Взрывоопасные области, Перерабатывающая промышленность, Нефте и газо добывающая промышленности, Химическое производство, Снаружи, Внутри
------------	--

	Страница C
Размер под ключ 1	10 mm
Толщина материала - крышка	1,5 mm
Указание по установке	Клеммная рейка / монтажная плата
Материал	Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Поверхность	электрополировка
Рабочая температура, макс.	135 °C
Вид защиты	

Толщина материала	1,5 mm
Толщина материала - розеточная часть	3 mm

Фланцевые пластины	снизу, сверху, слева, справа
--------------------	------------------------------

Уплотняющий материал	Силикон
----------------------	---------

Рабочая температура, мин.	-60 °C
---------------------------	--------

Ударопрочность	7 J ATEX-Версия, 10 Дж стандартное исполнение
----------------	---

Примечание: степень защиты	Для использования в диапазоне температур свыше 105 °C степень защиты корпуса ограничена классом IP 66.
----------------------------	--

	IP 66, IP 67, NEMA 3, NEMA 4x, NEMA 12
Крепление корпуса	Сваренный корпус с 4 отверстиями диаметром 11 мм для крепления (с 2 основными и 2 дополнительными монтажными пластинами)
Монтажное крепление	4.6 или 9 распорных болтов с внутренней резьбой M6

Прикрепление крышки	Шестигранный болт с резьбой M6 и размером под ключ SW10
---------------------	---

Резьбовое соединение сверху / внизу

M12	33
M20	14
M32	6
M50	2
M75	1

M16	22
M25	12
M40	5
M63	2

Классификация

eClass 6.2	27-14-91-07
eClass 8.1	27-14-91-07

eClass 7.1	27-14-91-07
eClass 9.0	27-14-44-30

**Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw)
KTB FS 262620 S4E4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com


Технические данные**Свидетельства об испытаниях**

Certificate no. assembled enclosure (ATEX)	IBExU14ATEX1050
Certificate no. assembled enclosure (INMETRO)	IEEx 13.0007
Certificate no. empty enclosure (ATEX)	IBExU14ATEX1028 U
Certificate no. empty enclosure (INMETRO)	IEEx 13.0006U
Номер сертификата (CCOE)	CCOEP267536/2
Номер сертификата (GOSTEX)	POCCDE.AI75.B16048
Сертификат № (ATEX)	PTB11ATEX2019
Сертификат № (IECEX)	IECEXPTB11.0071

Certificate no. assembled enclosure (IECEX)	IECEX IBE 14.0013
Certificate no. assembled enclosure (NEPSI)	GYJ14.1309
Certificate no. empty enclosure (IECEX)	IECEX IBE 14.0004U
Certificate no. empty enclosure (NEPSI)	GYJ14.1308U
Номер сертификата (EAC)	RUC-DE.08.B.00472
Номер сертификата (INMETRO)	IEEX13.0004U
Сертификат № (GERMLLOYD)	11535-10
Сертификат № (cULus)	E256877

Сертификаты

Сертификаты

**Примечание относительно изделия**

Текст указания - данные заказа	В случае с окрашенными корпусами возможны вариации цвета.
Текст указания - технические данные	*Для версий корпуса плиты без пластин, с одной или двумя пластинами вводов, горизонтальное расстояние между монтажной опорой уменьшается на 30 мм. При сборке с модульными клеммами принимается в расчет расстояние 10 мм от конца каждой монтажной рейки. Рекомендации в отношении заказа: Монтажная рейка TS 35 (винтовая клемма) WDU 2.5 1020000000/(пружинная клемма) ZDU 2.5 1608510000/(пружинная клемма) PDU 2.5 1896110000 Монтажная рейка TS 32 (винтовая клемма) SAK 2.5 0279660000 Монтажная рейка TS 15 (винтовая клемма) AKZ 2.5 0697160000

**Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw)
КТВ FS 262620 S4E4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

