

Klippon TBi QL (Terminal Box industrial - Quarter Lock)
KTBI QL 303015 S2E0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmuller.com



Klippon® TBi QL – ленточное крепление (Quarter Lock)
 Стальной корпус для использования в промышленных условиях

- мин. 300 мм x 200 мм x 150 мм
- макс. 800 мм x 600 мм x 220 мм
- Зажимное приспособление для крышки с двухфлажковым ключом
- В стандартном исполнении 0 или 1 пластины фланца, 1,5 мм
- Диапазон рабочих температур от -40°C до +85°C (уплотнение неопрен, CR в стандартном исполнении)
- Ударопрочность 10 Дж, промышленное назначение
- Внешнее заземление – заклепка с проушиной для заземления M6
- Болты заземления M6 приварены к крышке и основанию корпуса
- Монтажная опора из нержавеющей стали с отверстием 11 мм доступна для заказа в виде опции (поворачивается на 90°)
- Сертификаты: cULus, Германский Ллойд, а также проверка на соответствие стандарту EN 62208 (стандарт для пустого корпуса)

Общие данные заказа

Тип	KTBI QL 303015 S2E0
Номер для заказа	1197450000
Исполнение	Корпус, Корпус из нержавеющей стали, Нержавеющая сталь 1.4301, 300 mm, 300 mm
GTIN (EAN)	4032248980239
Норма упаковки (VPE)	1 штук

Klippon TBi QL (Terminal Box industrial - Quarter Lock) KTBI QL 303015 S2E0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	300 mm	Высота	300 mm
Глубина	150 mm	Размеры крепежа, ширина	250 mm
Размеры крепежа, высота	250 mm	Масса	4 768,1 g
Масса нетто	5 320 g	Диаметр	11 mm

Заземление корпуса

Заземление корпуса, внешнее	Заклепка заземления с лапкой M6	Заземление корпуса, внутреннее	Сварная коробка из нержавеющей стали с болтом для заземления и 10 отверстиями M6
Заземление корпуса, крышка	Сварная коробка из нержавеющей стали с болтом для заземления M6 и пластиной		

Монтаж вертикальный

WDU 10 / ZDU 10 (2)	3x18	WDU 16 / ZDU 16 (2)	3x15
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 (2)	3x36	WDU 35 / ZDU 35 (2)	3x11
WDU 4 / ZDU 4 (2)	3x30	WDU 6 / ZDU 6 (2)	3x23

Монтаж горизонтальный

WDU 10 / ZDU 10	3x18	WDU 16 / ZDU 16	3x15
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	3x36	WDU 35 / ZDU 35	3x11
WDU 4 / ZDU 4	3x30	WDU 6 / ZDU 6	3x23

Общие данные

Габаритные размеры	300 x 300 x 156,5	Макс нагрузка	19 kg
Отверстие для доступа, высота	270 mm	Отверстие для доступа, ширина	270 mm
Позиция с заземлением		Применение	Портовые здания, Инженерные системы, Транспорт, Караблестроение, Производство упаковки, Перерабатывающая промышленность
	Страница C		
Толщина материала	1,5 mm	Толщина материала - корпус	1,5 mm
Толщина материала - крышка	1,5 mm	Толщина материала - розеточная часть	1,5 mm
Угловая крыка	125 °	Указание по установке	Угол сварного узла, Монтажная пластина
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301	Уплотняющий материал	Неопрен
Поверхность	электрополировка	Рабочая температура, мин.	-40 °C
Рабочая температура, макс.	85 °C	Ударопрочность	10 Дж стандартное исполнение
Вид защиты	IP 66, NEMA 3, NEMA 4, NEMA 4x, NEMA 5	Крепление корпуса	Крепежные кронштейны, Установка через заднюю стенку корпуса
Крепление крышки	Вставка для 4-х тактного замка	Монтажное крепление	4

Классификация

eClass 6.2	27-14-91-07	eClass 7.1	27-14-91-07
------------	-------------	------------	-------------

Лист данных**Klippon TBi QL (Terminal Box industrial - Quarter Lock)
KTBI QL 303015 S2E0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Технические данные****Свидетельства об испытаниях**

Сертификат № (cULus) E243298

Сертификаты

Сертификаты

**Примечание относительно изделия**

Текст указания - технические данные

При сборке с модульными клеммами принимается в расчет расстояние 10 мм от конца каждой монтажной рейки.

Рекомендации в отношении заказа:

Монтажная рейка TS 35 (винтовая клемма) WDU 2.5 1020000000/(пружинная клемма)

ZDU 2.5 1608510000/(пружинная клемма) PDU 2.5 1896110000

Монтажная рейка TS 32 (винтовая клемма) SAK 2.5 0279660000

Монтажная рейка TS 15 (винтовая клемма) AKZ 2.5 0697160000

