

FTA-C300-32DO-LD-S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Прямые FTA цифрового входа/выхода для IOTA C300 Honeywell.

Пассивные интерфейсы (FTA) для подключения цифровых IOTA Honeywell C300.

- Четкая идентификация: Те же соединитель и ориентирование в FTA и в IOTA.
- Световой индикатор (LED) указывает на состояние переключения.
- Возможность подачи питания на IOTA с FTA (защита с помощью предохранителя).
- Поканальная защита с помощью предохранителя (по выбору).
- Винтовое или прямое соединение.

Общие данные заказа

Тип	FTA-C300-32DO-LD-S
Номер для заказа	1221590000
Исполнение	
GTIN (EAN)	4050118005097

FTA-C300-32DO-LD-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	216 mm	Length (inches)	8,504 inch
Ширина	87 mm	Width (inches)	3,425 inch
Высота	65 mm	Height (inches)	2,559 inch
Масса нетто	423 g		

Температуры

Рабочая температура	-25...50°C	Температура хранения	-40...60 °C
---------------------	------------	----------------------	-------------

Общие данные

Светодиодный индикатор состояния на один канал	зеленый	Вид контрольной точки	Нет
Предохранитель на канал	Нет	Светодиодный индикатор состояния - напряжение электропитания	желтый
Предохранитель в цепи электропитания	5 A		

Данные соединения

Соединение (со стороны устройства управления)	SLDV-THR 5.08
---	---------------

Расчетные данные

Рабочее напряжение [текст]	24 V DC \pm 10%	Максимальный ток на канал	1 A
----------------------------	-------------------	---------------------------	-----

Соответствие стандартам по изоляции (EN50178)

Номинальное напряжение [норма 1]	< 50 V AC	Категория перенапряжения [норма 1]	III
Степень загрязнения [норма 1]	2	Проверка импульсного напряжения [норма 1]	0,8 kV
Проверка электрической прочности [норма 1]	0,35 kVAC		

Область подключения

Диапазон сечений зажимаемых проводов, мин. [поле]	0,13 mm ²	Диапазон сечений зажимаемых проводов, макс. [поле]	6 mm ²
---	----------------------	--	-------------------

Соединение, электропитание

Диапазон сечений зажимаемых проводов, мин. [электропитание]	0,13 mm ²	Диапазон сечений зажимаемых проводов, макс. [электропитание]	6 mm ²
---	----------------------	--	-------------------

Классификация

eClass 7.1	27-24-22-04
------------	-------------

FTA-C300-32DO-LD-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Технические данные**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

FTA-C300-32DO-LD-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

