

**FTA-C300-32DO-FUSE-Z****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Прямые FTA цифрового входа/выхода для IOTA C300 Honeywell.

Пассивные интерфейсы (FTA) для подключения цифровых IOTA Honeywell C300.

- Четкая идентификация: Те же соединитель и ориентирование в FTA и в IOTA.
- Световой индикатор (LED) указывает на состояние переключения.
- Возможность подачи питания на IOTA с FTA (защита с помощью предохранителя).
- Поканальная защита с помощью предохранителя (по выбору).
- Винтовое или прямое соединение.

**Общие данные заказа**

Доступно до	2014-05-20
Тип	FTA-C300-32DO-FUSE-Z
Номер для заказа	<a href="#">1246920000</a>
Исполнение	
GTIN (EAN)	4050118034899

## FTA-C300-32DO-FUSE-Z

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Длина	217 mm	Length (inches)	8,543 inch
Ширина	133 mm	Width (inches)	5,236 inch
Высота	95 mm	Height (inches)	3,74 inch
Масса нетто	858 g		

## Температуры

Рабочая температура	-25...50°C	Температура хранения	-40...60 °C
---------------------	------------	----------------------	-------------

## Общие данные

Светодиодный индикатор состояния на один канал	Нет	Вид контрольной точки	Нет
Предохранитель на канал	500 mA	Светодиодный индикатор состояния - напряжение электропитания	желтый
Предохранитель в цепи электропитания	5 A		

## Данные соединения

Соединение (со стороны устройства управления)	SLDV-THR 5.08
---	---------------

## Расчетные данные

Рабочее напряжение [текст]	24 V DC $\pm$ 10%	Максимальный ток на канал	1 A
----------------------------	-------------------	---------------------------	-----

## Соответствие стандартам по изоляции (EN50178)

Номинальное напряжение [норма 1]	< 50 V AC	Категория перенапряжения [норма 1]	III
Степень загрязнения [норма 1]	2	Проверка импульсного напряжения [норма 1]	0,8 kV
Проверка электрической прочности [норма 1]	0,35 kVAC		

## Область подключения

Диапазон сечений зажимаемых проводов, мин. [поле]	0,13 mm <sup>2</sup>	Диапазон сечений зажимаемых проводов, макс. [поле]	2,5 mm <sup>2</sup>
---	----------------------	--	---------------------

## Соединение, электропитание

Диапазон сечений зажимаемых проводов, мин. [электропитание]	0,13 mm <sup>2</sup>	Диапазон сечений зажимаемых проводов, макс. [электропитание]	2,5 mm <sup>2</sup>
---	----------------------	--	---------------------

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

**FTA-C300-32DO-FUSE-Z**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**