

**OMNIMATE Power — серия WGK  
DP WGK 10 SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



**Возможности интеграции, расширения и индивидуализации — превосходное дополнение к любой системе.**

Универсальные системные принадлежности облегчают процесс адаптации интерфейсов для удовлетворения конкретных требований соответствующих областей применения.

**Общие данные заказа**

Состояние поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2016-12-31
Тип	DP WGK 10 SW
Номер для заказа	<a href="#">1250570000</a>
Исполнение	OMNIMATE Power — серия WGK, Проходная клемма
GTIN (EAN)	4050118041651
Норма упаковки (VPE)	50 штук
Продуктное отношение	

**OMNIMATE Power — серия WGK  
DP WGK 10 SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Длина	24,5 mm	Length (inches)	0,965 inch
Ширина	5,5 mm	Width (inches)	0,217 inch
Высота	31 mm	Height (inches)	1,22 inch
Масса нетто	1,58 g		

**Системные параметры**

Серия изделия	OMNIMATE Power — серия WGK
---------------	-------------------------------

**Данные о материалах**

Изоляционный материал	Wemid (PA)	Цвет	черный
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 9011	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Температура хранения, мин.	-25 °C	Температура хранения, макс.	55 °C
относительная влажность при хранении, макс.	80 %	Рабочая температура, мин.	-50 °C
Рабочая температура, макс.	120 °C	Температурный диапазон монтажа, мин.	-25 °C
Температурный диапазон монтажа, макс.	120 °C		

**Классификация**

ETIM 4.0	EC001283	ETIM 5.0	EC001283
ETIM 6.0	EC001283	ETIM30	EC001283
eClass 6.2	27-14-11-33	eClass 7.1	27-14-11-33
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9.0	27-14-11-33

**Примечания**

Примечание

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать