

**SAI-4-S8 4P M12 L****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com



Концентраторы с разъемами M12 предлагаются во всех возможных исполнениях. 4, 6 или 8 разъемов M12 являются 4- или 5- полюсными. По выбору, общий вывод выполняется как вариант с фиксированным кабелем, вариант с кожухом для самостоятельного подсоединения или с M23. Кроме того, имеется несколько специальных исполнений. Так имеются концентраторы 1 - 1 для произвольного выбора подсоединения или также концентраторы, сертифицированные для взрывоопасной зоны Ex 1.

**Общие данные заказа**

Тип	SAI-4-S8 4P M12 L
Номер для заказа	<a href="#">1267330000</a>
Исполнение	Концентратор сигналов, пассивный распределитель, M12, С разъемом M12
GTIN (EAN)	4050118056532
Норма упаковки (VPE)	1 штук

**SAI-4-S8 4P M12 L****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Масса нетто	120 g
-------------	-------

**Температуры**

Рабочая температура	-20 - 80°C
---------------------	------------

**Общие данные**

Количество контактных гнезд	4	Характеристики пожаростойкости	V-0
Диаметр контактного гнезда	M12	Количество полюсов	4
Вид защиты	IP 67	Степень загрязнения	3
Отвод концентратора	С разъемом M12	Номинальное напряжение, макс.	30 V
Номинальное напряжение, мин.	10 V	Ток на сигнал	1 A
Суммарный ток	6 A	Макс. допустимая токовая нагрузка на слот	2 A
Основной материал корпуса	Росан	Цвет корпуса	серый, RAL 7032
Винтовое гнездо	CuZn, никелирование	Материал контакта	CuZn
Поверхность контакта	позолоченный	Материал контактодержателя	PBT (UL 94 V0)
Наружный диаметр провода	-		

**Классификация**

ETIM 4.0	EC002585	ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-06-91-90		

**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS

Соответствовать