

**Аксессуар
KLIPPON BDX M20 B****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Компенсаторы перепада давления способствуют хорошей вентиляции корпуса, а также предотвращению образования конденсата - при сохранении соответствующей степени защиты IP.

Общие данные заказа

Тип	KLIPPON BDX M20 B
Номер для заказа	1292540000
Исполнение	Компенсатор, Латунь, Cu Zn, Резьба (наружная): M 20, IP 66
GTIN (EAN)	4050118095838
Норма упаковки (VPE)	1 штук

**Аксессуар
KLIPPON BDX M20 B**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Длина	22 mm	Ширина	27 mm
Масса нетто	62 g		

Общие данные

Вид взрывозащиты	Взрывозащита Ex e	Вид защиты с GWDR	IP 66
Длина резьбы	10 mm	Материал	Латунь, Cu Zn
Момент затяжки контргайки, макс.	10 Nm	Момент затяжки контргайки, мин.	10 Nm
Момент затяжки переходника, макс.	10 Nm	Момент затяжки переходника, мин.	10 Nm
Примечание: степень защиты	- Элемент для отвода жидкости должен располагаться на нижней стороне корпуса, вертикально, резьбой вверх и в самой нижней точке, чтобы обеспечить надлежащий дренаж. - Перед установкой следует прочесть инструкции по монтажу из комплекта поставки и строго им следовать. - Скорость тока воды проверялась при использовании наполненного водой пустого корпуса (без внутренних компонентов, создающих давление или выделяющих тепло). Скорость тока воды может изменяться в зависимости от эксплуатационных параметров и условий окружающей среды.		
Размер под ключ			1
Резьба (наружная)	M 20	Температурный диапазон, макс..	27 mm
Температурный диапазон, мин.	-60 °C	Ударопрочность	200 °C
Уплотнение	Силикон	Уплотнительное кольцо	7 J ATEX-Версия
Фильтр	Бронзовая вставка (90 % меди, 10 % олова)	Шаг резьбы	Силикон
			1,5 mm

Классификация

eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
------------	-------------	------------	-------------

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------