

**Klippon POK**  
**KLIPPON POK 122209**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



Klippon® POK — корпус из полиэстера  
 Корпуса Klippon® POK из армированного  
 стекловолокном полиэстера представляют  
 собой высококачественные решения для защиты  
 электрических компонентов. Эти корпуса идеально  
 подходят там, где требуется коррозионная стойкость,  
 ударопрочность и высокая степень защиты.

Отличительные особенности:

- полиэстер, армированный стекловолокном
- 17 типоразмеров
- Два стандартных цвета: серый (аналогично RAL 7001) и черный (аналогично RAL 9011)
- Крышка с винтами из нержавеющей стали с крестообразным / плоским шлицем
- Литая прокладка, изготовленная из силикона или хлоропрена
- Крепежные отверстия за пределами герметичной зоны
- Монтаж непосредственно в корпус или с использованием внутренней монтажной пластины
- Возможен монтаж непосредственно на стену с помощью крепежных отверстий или монтажных опор
- Крепежная резьба для крепления монтажных реек и пластин
- Компания Weidmüller может производить и поставлять данный корпус в соответствии с техническими условиями заказчика со всеми необходимыми клеммами и кабельными вводами.

**Общие данные заказа**

Тип	KLIPPON POK 122209
Номер для заказа	<a href="#">1305880000</a>
Исполнение	Корпус, Полиэстер, армированный стекловолокном, 120 mm, 220 mm, 90 mm
GTIN (EAN)	4050118108316
Норма упаковки (VPE)	1 штук
Необходимый инструмент	<a href="#">9008540000</a>

**Klippon POK**  
**KLIPPON POK 122209**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Ширина	220 mm	Высота	120 mm
Высота, мин.	90 mm	Глубина	90 mm
Размеры крепежа, ширина	204 mm	Размеры крепежа, высота	82 mm
Масса нетто	1 094 g		

**Кабельные вводы, левосторонние**

M12 (3)	8	M16 (3)	4
M20 (3)	3	M25 (3)	1
M32 (3)	1		

**Кабельный ввод справа**

M12 (2)	8	M16 (2)	4
M20 (2)	3	M25 (2)	1
M32 (2)	1		

**Монтаж вертикальный**

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 (2)	*	WDU 4 / ZDU 4 (2)	*
---------------------------------	---	-------------------	---

**Монтаж горизонтальный**

WDU 10 / ZDU 10	1x15	WDU 16 / ZDU 16	1x13
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x31	WDU 4 / ZDU 4	1x26
WDU 6 / ZDU 6	1x19		

**Общие данные**

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Момент затяжки винтов крышки	2,5 Nm
Применение	Портовые здания, Инженерные системы, Перерабатывающая промышленность, Транспорт	Указание по установке	Непосредственный монтаж, Монтажные петли
Материал	Полиэстер, армированный стекловолокном	Уплотняющий материал	CR
Поверхность	Пластмасса, необработанный, полированный	Цветовой код	RAL 7001
Рабочая температура, мин.	-40 °C	Рабочая температура, макс.	100 °C
Ударопрочность	IK 08 по стандарту (IEC 62262 и DIN EN 50102)	Вид защиты	IP 66
Крепление корпуса	Установка через заднюю стенку корпуса, Крепежные кронштейны	Крепление крышки	Винты со шлицем / крестообразным шлицем

**Общие данные - аксессуары**

Материал	Полиэстер, армированный стекловолокном	Поверхность	Пластмасса, необработанный, полированный
Размеры крепежа, высота	82 mm	Размеры крепежа, ширина	204 mm

**Klippon POK  
KLIPPON POK 122209**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Технические данные****Резьбовое соединение сверху / внизу**

M12	24	M16	14
M20	12	M25	5
M32	4	M40	3

**Классификация**

eClass 6.2 27-18-05-02

**Свидетельства об испытаниях**

Сертификат № (GERMLLOYD) 59992-13 Сертификат № (cULus) E256877

**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS Соответствовать

**Примечание относительно изделия**

Текст указания - данные заказа	На обзорной странице перечислена температура окружающей среды. Цвета окрашенных корпусов могут меняться при определенных обстоятельствах.
Текст указания - технические данные	Сборка с клеммными рейками предназначена для прямого монтажа. При сборке с модульными клеммами принимается в расчет расстояние 10 мм от конца каждой монтажной рейки. Рекомендации в отношении заказа: Монтажная рейка TS 35 (винтовая клемма) WDU 2.5 1020000000/(пружинная клемма) ZDU 2.5 1608510000 *Недоступны определенные варианты для вертикального монтажа в корпусе.
Текст указания - аксессуары	Комплекты принадлежностей также содержат соответствующие монтажные материалы. Для настенного монтажа с монтажными опорами следует использовать арт. номер 9510910000.

**Klippon POK  
KLIPPON POK 122209****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Изображения**