

**Аксессуар
KLHA M5/50**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



В распределительных устройствах и блоках управления может возникнуть необходимость сведения в центральную точку нулевого и защитного провода. Для этой цели мы поставляем шины, которые позволяют подключать множество линий при небольшой занимаемой площади (на 1 м шины до 70 проводов). Провода подсоединяются с помощью зажима или винтового соединения. При первом варианте отпадает необходимость в сгибании скоб. Направляющая лапка зажима цепляется за шину и удерживает зажим от проворачивания. Винтовые соединения можно перемещать по шине и таким образом адаптировать к общей схеме электропроводки установки. Шина может использоваться без отверстий и с различными вариантами длины. Крепление осуществляется с помощью держателя шины SH, который при применении длинных шин можно размещать между винтовыми соединениями.

Общие данные заказа

Тип	KLHA M5/50
Номер для заказа	1311330000
Исполнение	Аксессуар, Шина, Сталь
GTIN (EAN)	4032248152650
Норма упаковки (VPE)	20 штук

**Аксессуар
КЛНА М5/50**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Ширина	10 mm	Высота	130 mm
Глубина	50 mm	Масса нетто	48,388 g
Диаметр	5,4 mm		

Температуры

Рабочая температура -40 °C.../TXJ85 °C

Дополнительные технические данные

Указание по установке Непосредственный монтаж

Размеры

Диаметр 5,4 mm

Характеристики материала

Материал	Сталь	Поверхность	оцинкованный
Цвет	серый		

Классификация

ETIM 5.0	EC002020	ETIM 6.0	EC002020
eClass 6.2	27-14-11-50	eClass 7.1	27-14-11-50
eClass 8.1	27-14-11-39	eClass 9.0	27-14-11-39

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать