

**Промышленный Ethernet
IE-FM6C2UE0150MSD1SD1X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Собранные провода IE, оптоволоконный кабель
Breakout, многомодовый, SC-Duplex-SC-Duplex, черный,
Диаметр сердечника 62,5 мкм

Общие данные заказа

Тип	IE-FM6C2UE0150MSD1SD1X
Номер для заказа	1318011500
Исполнение	Тросовый кабель, SC IP 67 байонетные разъемы V01, металл, SC IP 67 байонетные разъемы V01, металл, 62.5 µm, Полиуретан, 150 m
GTIN (EAN)	4050118238662
Норма упаковки (VPE)	1 штук

**Промышленный Ethernet
IE-FM6C2UE0150MSD1SD1X**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Длина	150 m	Масса нетто	11 800 g
-------	-------	-------------	----------

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...85 °C	Температура хранения	-55 °C...85 °C
Температура монтажа	-55 °C...60 °C		

Вилка

Исполнение вилки, левосторонняя	SC IP 67 байонетные разъемы V01, металл	Исполнение вилки, правосторонняя	SC IP 67 байонетные разъемы V01, металл
---------------------------------	---	----------------------------------	---

Конструкция кабеля

Диаметр оболочки [текст]	7,5–8 мм	Диаметр сердечника	62,5 µm
Конструкция кабеля	Для тросовой прокладки, Breakout	Материал оболочки	Полиуретан
Цвет оболочки	черный		

Механические свойства и свойства материала кабеля

Циклы сгиба	100 000	Радиус изгиба мин., однократный	25 мм
Радиус изгиба мин., повторяющийся	70 mm		

Оптоволокно

Вносимые потери	≤ 0,4 дБ	Затухание	2,7 дБ/км при 850 нм, 0,5 дБ/км при 1300 нм
Затухание отражения	≥ 30 дБ	Полоса пропускания [текст]	200 МГц*км при 850 нм, 500 МГц*км при 1300 нм
Тип волокна	GOF, Многомодовый, OM1		

Классификация

ETIM 5.0	EC000034	ETIM 6.0	EC000034
ETIM30	EC000034	eClass 5.1	27-06-18-03
eClass 6.2	27-06-18-03	eClass 7.1	27-06-18-03
eClass 8.1	27-06-18-03	eClass 9.0	27-06-18-03

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Промышленный Ethernet
IE-FM6C2UE0150MSD1SD1X**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

Детальный чертеж

