

PAC
PAC-UNIV-D25F-F-3M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Cable pre-confeccionado sub-d según IEC-807/
DIN41652

- Sub-d a Sub-d
- Sub-d a punteras
- Cable apantallado

Общие данные заказа

| | |
|----------------------|--|
| Тип | PAC-UNIV-D25F-F-3M |
| Номер для заказа | 1350490030 |
| Исполнение | Предварительно собранный кабель, PAC, Кабель LiYCY, 10,15 ± 1 мм |
| GTIN (EAN) | 4032248177264 |
| Норма упаковки (VPE) | 1 штук |

PAC
PAC-UNIV-D25F-F-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

| | |
|-------------|-------|
| Масса нетто | 592 g |
|-------------|-------|

Температуры

| | | | |
|---------------------|------------|----------------------|-------------|
| Рабочая температура | -10...50°C | Температура хранения | -10...60 °C |
|---------------------|------------|----------------------|-------------|

Общие данные

| | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------------|
| Интерфейс ПЛК | H0.25/10 (FERRULES 0.25mm ²) | Интерфейс соединения | SUB-D FEMALE 25P |
| Количество полюсов, мин. | 25 полюсов | Наружный диаметр [текст] | 10,15 ± 1 мм |
| Кабель | Кабель LiYCY | Длина кабеля | 3 m |
| Материал | ПВХ | Сечение провода | 0,25 mm ² |

Электрические данные

| | | | |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|
| Номинальное напряжение [текст] | ≤ 60 В DC ≤ 25 В AC | Допустимый ток на путь, макс. | 1 А |
| Общий ток, макс. | 3 А | Сопротивление | ≤ 80 мО/м |

Классификация

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0 | EC000237 | ETIM 6.0 | EC000237 |
| eClass 6.2 | 27-24-92-05 | eClass 7.1 | 27-24-92-05 |
| eClass 8.1 | 27-24-92-05 | eClass 9.0 | 27-24-22-20 |

Сертификаты

Сертификаты



| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Примечание относительно изделия

| | |
|--------------------------------|---|
| Текст указания - данные заказа | Последние 3 цифры кода кабелей обозначают длину. Например, если код заканчивается на 100, длина кабеля составляет 10 м. |
|--------------------------------|---|

Загрузка

| | |
|-----|-------------------------------|
| PDF | Colours chart |
|-----|-------------------------------|