

**Промышленный Ethernet
IE-C5ES8UG0200A44A44-X**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Технология соединений промышленной сети Ethernet от Weidmüller предлагает оптимальное решение для инфраструктуры вашего оборудования, системы или завода. Все технологии соединений доступны из одного источника.

Ваши преимущества:

- Разъемы, стандартизованные согласно IEC, в вариантах исполнения 1, 4, 5, 6 и 14
- Кат. 6, сплошной с **STEADYTEC®** технология
- предварительно собранные кабели и кабели, продающиеся в метрах
- Медные и волоконно-оптические кабели
- в IP20 и IP67
- все соответствующие промышленные соединения: RJ45, M12, SC, ...
- полный ассортимент аксессуаров

Общие данные заказа

Тип	IE-C5ES8UG0200A44A44-X
Номер для заказа	1387890000
Исполнение	Системный кабель, RJ45 IP 67 PushPull V04, пластмасса, RJ45 IP 67 PushPull V04, пластмасса, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 20 m
GTIN (EAN)	4050118187571
Норма упаковки (VPE)	1 штук

**Промышленный Ethernet
IE-C5ES8UG0200A44A44-X**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Диаметр изоляции	1 mm	Длина	20 m
Масса нетто	878 g		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...80 °C	Температура хранения	-40 °C...80 °C
Температура монтажа	-10 °C...60 °C		

Стандарты

Коррозионная активность газов, выделяющихся при горении	согласно IEC 60754-2	Оборудование для кабелей связи общего назначения	ISO / IEC 11801:2002, EN 50173-1:2007
Стандарт, конструкция	UL-Style 20963 (80 °C/30 B)		

Вилка

Исполнение вилки, левосторонняя	RJ45 IP 67 PushPull V04, пластмасса	Исполнение вилки, правосторонняя	RJ45 IP 67 PushPull V04, пластмасса
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

Конструкция кабеля

Материал проводника	Витой луженый медный провод	Нормативные обозначения	SF/UTP, IE-7IC4x2xAWG23/1-PUR 02YSC11Y PIMF
Жилы	7	Сечение [текст]	4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 мм ²
Изоляция	PE	Диаметр изоляции	1 mm
Количество жил	8	Расположение жил	Витая пара
Цветовая последовательность жилы - пары жил	белый - синий, белый - оранжевый, белый - зеленый, белый - коричневый	Экранирование	SF/UTP
Общий экран	Алюминиевая фольга, Экранирующая оплетка из медной проволоки	Толщина экранирующей оплетки	0,1 mm
Материал оболочки	Полиуретан	Диаметр оболочки, мин.	5,7 mm
Диаметр оболочки, макс.	6,1 mm	Цвет оболочки	зеленый (RAL 6018)

Механические свойства и свойства материала кабеля

Радиус изгиба мин., однократный	5 *диаметр	Радиус изгиба мин., повторяющийся	10 *диаметр
Устойчивость к истиранию	очень хорошо	Огнестойкость	по стандарту IEC 60332-1
Устойчивость к воздействию масла	по стандарту IEC 60811-2-1	Устойчивый к УФ-лучам	Да
не содержится силикона	Да	Галогены	без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754-2
Коррозионная активность газов, выделяющихся при горении	согласно IEC 60754-2		

**Промышленный Ethernet
IE-C5ES8UG0200A44A44-X**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Электрические свойства кабеля**

Категория	Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B)	Тестовое напряжение жила-жила- экран, при RMS 50 Гц, 1 мин	700 V
Характеристический импеданс	100 ± 5 Ом при 100 МГц	Сопротивление петли	290 Ω/km
Отклонение	25 ns/100m	Емкость при 1 кГц	50 nF/km
Время прохождения сигнала	4,85 ns/m		

Классификация

ETIM 5.0	EC000830	ETIM 6.0	EC000830
ETIM30	EC001262	UNSPSC	26-12-16-06
eClass 5.1	27-06-18-02	eClass 6.2	27-06-18-01
eClass 7.1	27-06-18-01	eClass 8.1	27-06-18-01
eClass 9.0	27-06-18-01		

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать