

Промышленный Ethernet IE-CSPD5US0100VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Сборные кабели IE, PROFINET, с двухконтактными штекерными коннекторами в соответствии со спецификациями PROFINET

Общие данные заказа

Тип	IE-CSPD5US0100VAPVAP-X
Номер для заказа	1403680100
Исполнение	Системный кабель, PushPull Power, PushPull Power, Полиуретан, 10 m
GTIN (EAN)	4050118205268
Норма упаковки (VPE)	1 штук

**Промышленный Ethernet
IE-CSPD5US0100VAPVAP-X**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Длина	10 m	Масса нетто	1 406 g
-------	------	-------------	---------

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...80 °C	Температура хранения	
Температура монтажа			

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	в соответствии со спецификацией PROFINET
---------------------------	--

Электрические свойства

Допустимая токовая нагрузка при 50 °C	16 A	Номинальное напряжение	24 V
---------------------------------------	------	------------------------	------

Вилка

Исполнение вилки, левосторонняя	PushPull Power	Исполнение вилки, правосторонняя	PushPull Power
---------------------------------	----------------	----------------------------------	----------------

Конструкция кабеля

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 16	Изоляция	TPE
Количество жил	5	Материал оболочки	Полиуретан
Диаметр оболочки, макс.	9 mm	Цвет оболочки	серый (аналогично RAL 7001)

Механические свойства и свойства материала кабеля

Радиус изгиба мин., однократный	5 * диаметр
---------------------------------	-------------

Классификация

eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-06-91-90

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------