

**W-серия**  
**WAP WDU1.5/BLZ/ZA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Обширный и разнообразный ассортимент изделий от 0,05 до 300 мм<sup>2</sup> предоставляет разнообразные возможности применения.

Закаленная сталь для восприятия механических нагрузок и высококачественная медь с оловянным покрытием обеспечивают улучшенную проводимость. Все материалы прошли проверку в соответствии с действующими экологическими директивами и соответствуют RoHS.

**Общие данные заказа**

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Тип                  | WAP WDU1.5/BLZ/ZA          |
| Номер для заказа     | <a href="#">1577320000</a> |
| Исполнение           | W-серия, Концевая пластина |
| GTIN (EAN)           | 4008190073770              |
| Норма упаковки (VPE) | 50 штук                    |

**W-серия**  
**WAP WDU1.5/BLZ/ZA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

|         |        |             |         |
|---------|--------|-------------|---------|
| Ширина  | 2,5 mm | Высота      | 45,4 mm |
| Глубина | 37 mm  | Масса нетто | 1,821 g |

**Температуры**

|                                                |        |                                                 |        |
|------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|--------|
| Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C | Температура при длительном использовании, макс. | 120 °C |
|------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|--------|

**Дополнительные технические данные**

|                       |                                                |              |     |
|-----------------------|------------------------------------------------|--------------|-----|
| Указание по установке | Проходной (втулка).<br>Непосредственный монтаж | с фиксатором | Нет |
|-----------------------|------------------------------------------------|--------------|-----|

**Параметры системы**

|            |                   |                 |     |
|------------|-------------------|-----------------|-----|
| Исполнение | Концевая пластина | Монтажная рейка | нет |
|------------|-------------------|-----------------|-----|

**Характеристики материала**

|                             |                |      |               |
|-----------------------------|----------------|------|---------------|
| Материал                    | Материал Wemid | Цвет | Темно-бежевый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0            |      |               |

**Классификация**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0   | EC000886    | ETIM 5.0   | EC000886    |
| ETIM 6.0   | EC000886    | ETIM30     | EC000886    |
| UNSPSC     | 30-21-18-27 | eClass 5.1 | 27-14-11-33 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-33 | eClass 7.1 | 27-14-11-33 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-33 | eClass 9.0 | 27-14-11-33 |

**Сертификаты**

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

**Загрузка**

|      |                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------|
| DXF  | <a href="#">18503_WAP_WDU1.5-BLZ-ZA_DXF.dxf</a>                |
| STEP | <a href="#">1577320000_18503_WAP_WDU_1.5-BLZ508_ZA_STP.stp</a> |